Versión pública aprobada mediante acuerdo CT7S.O.18.07.2023-V.1, emitida por el Comité de Transparencia del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el día 18 de julio de 2023, en su séptima sesión ordinaria.

CONTRATO CERRADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL , QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES , REPRESENTADO POR EL C. CARLOS NORBERTO VALERO FLORES , EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN , EN ADELANTE "EL INSTITUTO FONACOT" Y POR LA OTRA, INFINITUM LIMPIEZA SA DE CV EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR" REPRESENTADO POR EL C. CESAR MANUEL SOLÍS CORONA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL**,** A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. **"EL INSTITUTO FONACOT"** declara que:

1.1. "EL INSTITUTO FONACOT" es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril del 2006.

1.2. Conforme a lo dispuesto en el poder que le fue conferido mediante escritura pública número 224,176 de fecha 7 de febrero de 2023, ante la fe del Mtro. Eutiquio López Hernández, notario público número 35 de la Ciudad de México; de conformidad con lo establecido por los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 40, 41, 45 y 46 de su Reglamento, el C. CARLOS NORBERTO VALERO FLORES , en su cargo de SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN , con R.F.C. VAFC450606EZ7 , es un servidor público adscrito a la misma que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

1.3. De conformidad con el artículo 57, fracción IV del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores de fecha 15 de julio del 2022 suscribe el presente instrumento el C. CARLOS NORBERTO VALERO FLORES , en su carácter de SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN , con R.F.C. VAFC450606EZ7 , facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a "EL PROVEEDOR" para los efectos del presente contrato.

1.4. De conformidad con el apartado VI, numeral 14 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto FONACOT, suscribe el presente instrumento la C. ERIKA HELENA PSIHAS VALDÉS , en su cargo de DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES , R.F.C. PIVE700829LI7 , facultada para actuar en calidad de área contratante.

1.5. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS y medio ELECTRÓNICO de carácter NACIONAL , al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ARTÍCULO 26 FRACCIÓN II, ARTÍCULO 43 , ARTÍCULO 41 FRACCIÓN XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"LAASSP"**, y los artículos 51 y 81 de su Reglamento.

1.6. "EL INSTITUTO FONACOT" cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante 1 DOCUMENTO con folio de autorización DICP-SP-2023-006 , de fecha 30 de enero de 2023, emitido por el Director de Integración y Control Presupuestal del Instituto FONACOT.

1.7. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° IFN060425C53

1.8. Tiene establecido su domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 452, Colonia Roma Sur, Demarcación TerritorialCuauhtémoc, Código Postal 06760, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

2. **"EL PROVEEDOR"** declara que:

2.1. Es una persona MORAL legalmente constituida mediante instrumento número 50,259 de fecha 5 de diciembre de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Angel Beltran Lara, titular de la notaría número 169 del entonces Distrito Federal hoy Ciudad de México, actuando como asociado en el protocolo de la notaría número 226, de la que es titular el Lic. Pedro Cortina Latapi, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil electrónico no. 509635-1, denominada INFINITUM LIMPIEZA SA DE CV , cuyo objeto social es entre otras actividades la realización de limpieza, mantenimiento y jardinería de todo tipo de oficinas, despachos, casas, condominios, naves industriales, establecimientos comerciales, así como todo tipo de bienes muebles e inmuebles, ya sea por cuenta propia o de terceros.

2.2. El C. CESAR MANUEL SOLÍS CORONA, en su carácter de apoderado legal, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con escritura número 112,976 de fecha 29 de mayo de 2020, otorgada ante la fe del Lic. José Luis Quevedo Salceda titular de la Notaria número 99 de la Ciudad de México, instrumento que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna, asimismo se identifica con credencial para votar con clave de elector [redacted], expedida por el el Instituto Nacional Electoral, con vigencia al 2032.

2.3. Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

2.4. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes No. ILI1312171YA

2.5. Bajo protesta de decir verdad, está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales, en específico las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS, respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo, emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

2.6. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en JOSE MARIA MARROQUI 28 303, COLONIA CENTRO (ÁREA 5), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06050

3. **De "LAS PARTES":**

3.1. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen las facultades y capacidades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

Eliminado CLAVE DE ELECTOR. Ubicado en el quinto renglón del tercer párrafo. Fundamento Legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública, en relación con el artículo 3 fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información. **Motivación:** Es una clave única e irrepetible, que por su estructura permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a "EL INSTITUTO FONACOT" la prestación del SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL , para las partidas de la 3 a 8, 11 a 69 y 71 a 80 en los términos y condiciones establecidos en este contrato y su propuesta técnica que como **Anexo I**, forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

"EL INSTITUTO FONACOT" pagará a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad de $9,610,134.11 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N.) más impuestos que asciende a $1,537,621.50 que hace un total de $11,147,755.61 (ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.)

Los precios unitarios del presente contrato, expresados en moneda nacional son:

Clave control interno	Clave CUCoP	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total antes de imp.	Precio con impuestos
3	SERVICIOS DE LIMPIEZA	PACHUCA	EA - ELEMENTO	1	$11,680.50	$116,629.51	$135,290.23
4	SERVICIOS DE LIMPIEZA	TIZAYUCA	EA - ELEMENTO	1	$11,371.01	$114,869.02	$133,248.06
5	SERVICIOS DE LIMPIEZA	CUERNAVACA	EA - ELEMENTO	1	$12,724.81	$121,429.04	$140,857.69
6	SERVICIOS DE LIMPIEZA	CUAUTLA	EA - ELEMENTO	1	$12,489.17	$119,325.06	$138,417.07
7	SERVICIOS DE LIMPIEZA	ACAPULCO	EA - ELEMENTO	1	$12,489.17	$117,667.69	$136,494.52
8	SERVICIOS DE LIMPIEZA	CHILPANCINGO	EA - ELEMENTO	1	$10,300.00	$117,667.69	$136,494.52
11	SERVICIOS DE LIMPIEZA	CHIHUAHUA	EA - ELEMENTO	1	$10,300.00	$131,699.63	$152,771.57
12	SERVICIOS DE LIMPIEZA	CD. JUÁREZ	EA - ELEMENTO	1	$10,300.00	$160,771.66	$186,495.13
13	SERVICIOS DE LIMPIEZA	LOS MOCHIS	EA - ELEMENTO	1	$10,300.00	$126,116.36	$146,294.98
14	SERVICIOS DE LIMPIEZA	MAZATLÁN	EA - ELEMENTO	1	$10,300.00	$125,860.05	$145,997.66
15	SERVICIOS DE LIMPIEZA	CD. OBREGÓN	EA - ELEMENTO	1	$10,300.00	$127,317.52	$147,688.32
16	SERVICIOS DE LIMPIEZA	EMPALME	EA - ELEMENTO	1	$11,000.00	$127,317.52	$147,688.32
17	SERVICIOS DE LIMPIEZA	NOGALES	EA - ELEMENTO	1	$11,184.66	$160,771.66	$186,495.13

18	SERVICIOS DE LIMPIEZA	LA PAZ	EA - ELEMENTO	1	$11,015.83	$132,722.48	$153,958.08
19	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SAN JOSÉ DEL CABO	EA - ELEMENTO	1	$11,644.93	$129,719.74	$150,474.90
20	SERVICIOS DE LIMPIEZA	MEXICALI	EA - ELEMENTO	1	$12,489.17	$163,893.48	$190,116.44
21	SERVICIOS DE LIMPIEZA	DELICIAS	EA - ELEMENTO	1	$12,371.34	$129,719.74	$150,474.90
22	SERVICIOS DE LIMPIEZA	CULIACÁN	EA - ELEMENTO	1	$12,559.96	$126,116.36	$146,294.98
23	SERVICIOS DE LIMPIEZA	HERMOSILLO	EA - ELEMENTO	1	$10,882.20	$127,317.52	$147,688.32
24	SERVICIOS DE LIMPIEZA	NUEVO LAREDO	EA - ELEMENTO	1	$10,790.78	$163,893.48	$190,116.44
25	SERVICIOS DE LIMPIEZA	MONTERREY	EA - ELEMENTO	1	$11,751.76	$130,920.79	$151,868.12
26	SERVICIOS DE LIMPIEZA	MONTERREY II	EA - ELEMENTO	1	$11,644.93	$130,920.79	$151,868.12
27	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SALTILLO	EA - ELEMENTO	1	$11,324.42	$130,517.66	$151,400.49
28	SERVICIOS DE LIMPIEZA	CD. ACUÑA	EA - ELEMENTO	1	$11,324.42	$160,771.66	$186,495.13
29	SERVICIOS DE LIMPIEZA	MONCLOVA	EA - ELEMENTO	1	$11,012.98	$128,729.74	$149,326.50
30	SERVICIOS DE LIMPIEZA	PIEDRAS NEGRAS	EA - ELEMENTO	1	$11,012.98	$160,771.66	$186,495.13
31	SERVICIOS DE LIMPIEZA	TAMPICO	EA - ELEMENTO	1	$11,012.98	$127,537.75	$147,943.79
32	SERVICIOS DE LIMPIEZA	REYNOSA	EA - ELEMENTO	1	$11,775.44	$165,907.48	$192,452.68
33	SERVICIOS DE LIMPIEZA	CD. VICTORIA	EA - ELEMENTO	1	$12,590.40	$127,537.75	$147,943.79
34	SERVICIOS DE LIMPIEZA	MATAMOROS	EA - ELEMENTO	1	$10,986.84	$165,907.48	$192,452.68
35	SERVICIOS DE LIMPIEZA	TIJUANA	EA - ELEMENTO	1	$12,041.85	$165,096.52	$191,511.96
36	SERVICIOS DE LIMPIEZA	ENSENADA	EA - ELEMENTO	1	$11,032.99	$165,096.52	$191,511.96
37	SERVICIOS DE LIMPIEZA	TORREÓN	EA - ELEMENTO	1	$11,443.16	$129,921.72	$150,709.20
38	SERVICIOS DE LIMPIEZA	DURANGO	EA - ELEMENTO	1	$11,284.22	$127,537.75	$147,943.79

39	SERVICIOS DE LIMPIEZA	GÓMEZ PALACIO	EA - ELEMENTO	1	$11,284.22	$127,537.75	$147,943.79
40	SERVICIOS DE LIMPIEZA	AGUASCALIENTES	EA - ELEMENTO	1	$12,629.87	$115,858.91	$134,396.34
41	SERVICIOS DE LIMPIEZA	GUADALAJARA	EA - ELEMENTO	1	$15,417.85	$121,652.92	$141,117.39
42	SERVICIOS DE LIMPIEZA	GUADALAJARA II	EA - ELEMENTO	1	$12,094.44	$121,652.92	$141,117.39
43	SERVICIOS DE LIMPIEZA	MANZANILLO	EA - ELEMENTO	1	$12,069.86	$120,516.00	$139,798.56
44	SERVICIOS DE LIMPIEZA	COLIMA	EA - ELEMENTO	1	$12,209.63	$122,290.47	$141,856.95
45	SERVICIOS DE LIMPIEZA	LEÓN	EA - ELEMENTO	1	$12,209.63	$118,830.06	$137,842.87
46	SERVICIOS DE LIMPIEZA	CELAYA	EA - ELEMENTO	1	$15,417.85	$118,830.06	$137,842.87
47	SERVICIOS DE LIMPIEZA	IRAPUATO	EA - ELEMENTO	1	$12,727.96	$115,529.19	$134,013.86
48	SERVICIOS DE LIMPIEZA	MORELIA	EA - ELEMENTO	1	$12,440.00	$118,830.06	$137,842.87
49	SERVICIOS DE LIMPIEZA	LÁZARO CÁRDENAS	EA - ELEMENTO	1	$15,717.23	$116,629.51	$135,290.23
50	SERVICIOS DE LIMPIEZA	URUAPAN	EA - ELEMENTO	1	$12,440.00	$116,629.51	$135,290.23
51	SERVICIOS DE LIMPIEZA	ZAMORA	EA - ELEMENTO	1	$12,094.44	$116,629.51	$135,290.23
52	SERVICIOS DE LIMPIEZA	QUERÉTARO	EA - ELEMENTO	1	$12,209.63	$123,926.87	$143,755.17
53	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SAN JUAN DEL RÍO	EA - ELEMENTO	1	$15,717.23	$123,926.87	$143,755.17
54	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SAN LUIS POTOSÍ	EA - ELEMENTO	1	$12,555.18	$120,516.00	$139,798.56
55	SERVICIOS DE LIMPIEZA	CD. VALLES	EA - ELEMENTO	1	$12,555.18	$116,972.90	$135,688.56
56	SERVICIOS DE LIMPIEZA	FRESNILLO	EA - ELEMENTO	1	$12,516.52	$115,858.91	$134,396.34
57	SERVICIOS DE LIMPIEZA	ZACATECAS	EA - ELEMENTO	1	$15,417.85	$115,858.91	$134,396.34
58	SERVICIOS DE LIMPIEZA	TEPIC	EA - ELEMENTO	1	$12,345.06	$118,572.70	$137,544.33
59	SERVICIOS DE LIMPIEZA	PUERTO VALLARTA	EA - ELEMENTO	1	$15,417.85	$121,799.95	$141,287.94

60	SERVICIOS DE LIMPIEZA	CANCÚN	EA - ELEMENTO	1	$12,230.75	$132,689.63	$153,919.97
61	SERVICIOS DE LIMPIEZA	CHETUMAL	EA - ELEMENTO	1	$15,910.37	$130,232.46	$151,069.65
62	SERVICIOS DE LIMPIEZA	COZUMEL	EA - ELEMENTO	1	$12,230.75	$130,232.46	$151,069.65
63	SERVICIOS DE LIMPIEZA	PLAYA DEL CARMEN	EA - ELEMENTO	1	$15,910.37	$130,232.46	$151,069.65
64	SERVICIOS DE LIMPIEZA	MÉRIDA	EA - ELEMENTO	1	$15,832.60	$129,003.78	$149,644.38
65	SERVICIOS DE LIMPIEZA	CAMPECHE	EA - ELEMENTO	1	$15,832.60	$130,970.64	$151,925.94
66	SERVICIOS DE LIMPIEZA	PUEBLA	EA - ELEMENTO	1	$12,459.37	$113,475.57	$131,631.66
67	SERVICIOS DE LIMPIEZA	TEHUACÁN	EA - ELEMENTO	1	$12,230.75	$112,522.28	$130,525.84
68	SERVICIOS DE LIMPIEZA	TLAXCALA	EA - ELEMENTO	1	$12,230.75	$122,543.02	$142,149.90
69	SERVICIOS DE LIMPIEZA	TAPACHULA	EA - ELEMENTO	1	$11,110.76	$121,429.04	$140,857.69
71	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SALINA CRUZ	EA - ELEMENTO	1	$11,666.40	$118,086.88	$136,980.78
72	SERVICIOS DE LIMPIEZA	TUXTEPEC	EA - ELEMENTO	1	$11,666.40	$118,086.88	$136,980.78
73	SERVICIOS DE LIMPIEZA	CÓRDOBA	EA - ELEMENTO	1	$11,557.37	$114,839.30	$133,213.59
74	SERVICIOS DE LIMPIEZA	POZA RICA	EA - ELEMENTO	1	$11,727.54	$114,839.30	$133,213.59
75	SERVICIOS DE LIMPIEZA	XALAPA	EA - ELEMENTO	1	$11,395.69	$114,839.30	$133,213.59
76	SERVICIOS DE LIMPIEZA	VILLAHERMOSA	EA - ELEMENTO	1	$11,395.69	$122,789.95	$142,436.34
77	SERVICIOS DE LIMPIEZA	CD. DEL CARMEN	EA - ELEMENTO	1	$11,079.14	$131,288.05	$152,294.14
78	SERVICIOS DE LIMPIEZA	COATZACOALCOS	EA - ELEMENTO	1	$11,395.69	$114,566.72	$132,897.40
79	SERVICIOS DE LIMPIEZA	TUXTLA GUTIERREZ	EA - ELEMENTO	1	$11,184.66	$125,567.98	$145,658.86
80	SERVICIOS DE LIMPIEZA	VERACRUZ	EA - ELEMENTO	1	$11,184.66	$115,047.95	$133,455.62
						SUBTOTAL	$9,610,134.11
						IMPUESTOS	$1,537,621.50

	TOTAL	$11,147,755.61

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional PESO MEXICANO hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio de SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL , por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato "EL INSTITUTO FONACOT" no otorgará anticipo a "EL PROVEEDOR"

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

"EL INSTITUTO FONACOT" efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido, conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el "**Anexo I**" que forma parte integrante de este contrato.

El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a "EL INSTITUTO FONACOT" , con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados.

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la **“LAASSP”**, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a "EL PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que "EL PROVEEDOR" presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que "EL PROVEEDOR" utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la **“LAASSP”.**

Los CFDI’s (facturas) deberán contar con el visto bueno del administrador del contrato y con los requisitos fiscales vigentes señalados en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación Aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deberán:
A. Presentar comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), en archivo XML y la representación de dichos comprobantes en documento impreso en papel, que reúnan los requisitos fiscales respectivos, en la que indique el servicio prestado y el número de

contrato que lo ampara. Dichos comprobantes serán enviados y entregados de conformidad con lo solicitado en el Anexo 12 “Características Técnicas del Servicio”, mismos que deberán de ser entregados en las oficinas centrales del Instituto FONACOT, ubicadas en Avenida Insurgentes Sur No. 452, primer piso, Colonia Roma Sur, Código Postal 06760, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, así mismo deberá ser enviada al correo electrónico erika.psihas@fonacot.gob.mx, arturo.sanchez@fonacot.gob.mx, con copia para abel.barragan@fonacot.gob.mx y yamily.gonzalez@fonacot.gob.mx, en un horario de labores de las 9:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes.
B. Los comprobantes fiscales deben emitirse por los actos o actividades que se realicen, dichos comprobantes deben de cumplir con las especificaciones que determine el Servicio de Administración Tributaria (SAT), considerando el Anexo 20 “Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet”.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por "EL INSTITUTO FONACOT" , para efectos del pago.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la información y documentación que "EL INSTITUTO FONACOT" le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de "EL INSTITUTO FONACOT"

El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales y en su caso, deductivas.

Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la **“LAASSP”.**

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS.

La prestación de los servicios, se realizará conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por "EL INSTITUTO FONACOT" en el **Anexo I** del presente contrato.

Los servicios serán prestados en los domicilios señalados en el **Anexo I** del presente contrato y en las fechas establecidas en el mismo.

En los casos que, derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la prestación del servicio o incumplimiento en las especificaciones técnicas, "EL PROVEEDOR" contará con un plazo de_____para la, sustitución o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para "EL INSTITUTO FONACOT"

SEXTA. VIGENCIA.

"LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato será del 16/02/2023 al 31/12/2023

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" están de acuerdo que la "EL INSTITUTO FONACOT" por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 52 de la "LAASSP", siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

"EL INSTITUTO FONACOT" , podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad del servicio, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de "EL PROVEEDOR"

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a "EL INSTITUTO FONACOT" , se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de **"LAS PARTES".**

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de "EL INSTITUTO FONACOT" que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual "EL PROVEEDOR" realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

"EL INSTITUTO FONACOT" se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS.

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que "EL PROVEEDOR" presente garantía por la calidad de los servicios contratados.

NOVENA. GARANTÍA(S)

A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 48, fracción II, 49, fracción I, de la **"LAASSP"**; 85, fracción III, 103 de su Reglamento; y 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir una garantía la cual podrá ser, **indivisible** por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; , mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES , por un importe equivalente al 10.0% del monto total del contrato, sin incluir impuestos. Dicha fianza deberá ser entregada a "EL INSTITUTO FONACOT" , a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que "EL PROVEEDOR" incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, "EL INSTITUTO FONACOT" podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de "EL PROVEEDOR" , derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que "EL INSTITUTO FONACOT" reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "EL INSTITUTO FONACOT" dentro de los 10 (diez días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la **"LAASSP"**, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por "EL PROVEEDOR" cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a "EL INSTITUTO FONACOT" a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por "EL INSTITUTO FONACOT" procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato, lo que comunicará a "EL PROVEEDOR"

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR"

a) Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.

c) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a "EL INSTITUTO FONACOT" o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

d) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la **"LAASSP".**

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "EL INSTITUTO FONACOT"

a) Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que "EL PROVEEDOR" lleve a cabo en los términos convenidos en la prestación de los servicios objeto del contrato.

b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

c) Extender a "EL PROVEEDOR" , por conducto del Administrador del Contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

"EL INSTITUTO FONACOT" designa como Administrador del presente contrato al C. CARLOS NORBERTO VALERO FLORES , con R.F.C. VAFC450606EZ7 , en su carácter de SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN quien a través de la Lic. Erika Helena Psihas Valdés, Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los servicios se tendrán por recibidos previa revisión del administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

"EL INSTITUTO FONACOT" a través del administrador del contrato, rechazará los servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose "EL PROVEEDOR" en este supuesto a entregarlo nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para "EL INSTITUTO FONACOT" , sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

"EL INSTITUTO FONACOT" a través del administrador del contrato, podrá aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES.

"EL INSTITUTO FONACOT" aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra "EL PROVEEDOR" conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un 1.0% sobre el monto de los servicios , proporcionados en forma parcial o deficiente conforme a lo siguiente: 1. Se aplicará una deducción del 1%, proporcional al costo diario por elemento antes de IVA, del elemento que realizó las actividades con una deficiencia de calidad; incumplimiento parcial de los términos, condiciones y/o características de cualquiera de las actividades enunciadas en el inciso “f” de los LINEAMIENTOS GENERALES”.2. Se aplicará una deducción del 1% por día, proporcional al costo diario por elemento antes de IVA, del elemento que no se presente debidamente uniformado e identificado.3. Se aplicará una deducción del 1% por día, proporcional al costo diario por elemento antes de IVA, del elemento que, en el día a deducir, presente indisciplina o falta de respeto al personal o personas usuarias de las instalaciones.

Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que "EL PROVEEDOR" presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a "EL PROVEEDOR" que realice el pago de la deductiva

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de "EL INSTITUTO FONACOT" , por escrito o vía correo electrónico, dentro de los 5 días hábiles posteriores una vez revisados la totalidad de los entregables en donde se identifique la parcialidad o deficiencia en el servicio..

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso que "EL PROVEEDOR" incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Anexo I parte integral del presente contrato, "EL INSTITUTO FONACOT" a petición del administrador del contrato y por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales aplicará una pena convencional equivalente al 1.0% , conforme a lo siguiente: 1. Se aplicará una penalización del 1% sobre el monto total diario, antes de IVA, del o los elementos que no se presenten a prestar el servicio, para lo cual se debe considerar que el día (s) en el (los) que no se recibió el servicio, no será pagado, independientemente a la aplicación de la presente pena convencional.2. Se aplicará una penalización correspondiente al 1%, proporcional al costo diario por elemento antes de IVA, del elemento que no realizó la actividad por día de atraso en la realización de cualquiera de las actividades enunciadas en el inciso “f” de LINEAMIENTOS GENERALES”, de conformidad con el Anexo I.3. Se aplicará una penalización correspondiente al 1%, proporcional al costo diario por elemento antes de IVA, del elemento que no se presente a laborar en los días y horarios especificados. y el licitante ganador no proporcionen un sustituto dentro de las dos horas después de iniciado el turno a que corresponda.4. Se aplicará una penalización

correspondiente al 1%, proporcional al costo diario por elemento antes de IVA, del elemento que no cuente con material e insumos de limpieza para realizar sus actividades diarias, entendiendo que si no cuenta con material su presencia no será suficiente para cumplir con el servicio, por lo que se tomará como falta del personal, por día de atraso en la realización de cualquiera de las actividades enunciadas en el inciso “f” de LINEAMIENTOS GENERALES. 5. Se aplicará una penalización correspondiente al 1%, proporcional al costo del número de elementos en el servicio, Cuando el licitante ganador incumpla con las obligaciones patronales, como son: a. Por cada día natural de retraso, en el caso de que no entregue de manera mensual al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, los listados del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), así como su concerniente comprobante de pago debidamente efectuado, esto, iniciando el cálculo al cuarto día posterior al vencimiento del plazo que concede el IMSS para el pago respectivo; dicho comprobante de pago deberá reflejar las liquidaciones efectuadas tanto por concepto de cuotas obrero patronales al IMSS, Afore y/o cuenta individual, así como las aportaciones al INFONAVIT, según corresponda. b. En caso de que de la revisión realizada a los listados del SUA, se desprenda que haya personal de la empresa laborando, y que no se encuentre dado de alta en el IMSS, esto será por cada elemento que estuviera en dicha situación. c. En caso de que de la revisión realizada a los listados del SUA, se desprenda que haya personal laborando y no este registrado en su totalidad ante el IMSS, es decir, cuando su fecha de inicio de actividades en la empresa difiera de su fecha de alta en el IMSS, o su fecha de baja en dicho instituto sea anticipada a su fecha de baja en la empresa, esto será por cada día que no esté cubierto y porcada trabajador.

El Administrador del contrato notificará a "EL PROVEEDOR" por escrito o vía correo electrónico, a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, el cálculo de la pena convencional, dentro de los 5 días hábiles posteriores una vez revisados la totalidad de los entregables, y que el atraso en la entrega de los insumos y/o en el servicio sean subsanados.

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena deberá efectuarse a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los servicios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

Cuando "EL PROVEEDOR" quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la “LAASSP”, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los servicios prestados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

"EL PROVEEDOR" se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA SEXTA. SEGUROS.

"EL PROVEEDOR" se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasiones a los bienes y personal de "EL INSTITUTO FONACOT", así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la prestación del servicio materia del presente contrato.

La póliza deberá contener las siguientes coberturas: El pago de los daños que por causas imputables a la mano de obra de su personal pueda causar a los sistemas, equipos e instalaciones en general y los problemas de cualquier naturaleza que puedan derivar directamente de defectos o incumplimiento en la prestación de los servicios contratados y que no sean objeto de penalización, mediante una póliza de responsabilidad civil cuyo monto será de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) por evento de conformidad con el numeral 7.13.RESPONSABILIDAD CIVIL del Anexo 12 "Características Técnicas del Servicio".

El plazo para la entrega de la Póliza correspondiente, será de 10 días naturales después de emitido el fallo y deberá ser entregada al Administrador del contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE

"EL PROVEEDOR" se obliga bajo su costa y riesgo, a trasportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servicio, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el **Anexo I** del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR" , mismos que no serán repercutidos "EL INSTITUTO FONACOT"

"EL INSTITUTO FONACOT" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de "EL INSTITUTO FONACOT"

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

"EL PROVEEDOR" será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a **"EL INSTITUTO FONACOT"** o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de **"EL INSTITUTO FONACOT"**, por cualquiera de las causas antes mencionadas, **"EL PROVEEDOR"**, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de **"EL INSTITUTO FONACOT"** de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que **"LAS PARTES"** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, "EL PROVEEDOR" asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo **"EL PROVEEDOR"** deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Con fundamento en el artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102, fracción II, de su Reglamento, la "EL INSTITUTO FONACOT" en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a "EL PROVEEDOR" , aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si la "EL INSTITUTO FONACOT" así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"EL INSTITUTO FONACOT" cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO FONACOT" , o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría de la Función Pública, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para "EL INSTITUTO FONACOT" , ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando "EL INSTITUTO FONACOT" determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a "EL PROVEEDOR" hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los servicios prestados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción I, del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público.

VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN

"EL INSTITUTO FONACOT" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

a) La contravención a los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato.

b) Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;

c) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de "EL INSTITUTO FONACOT"

d) Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato.

e) Si no se realiza la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos.

f) Si no proporciona a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;

g) Si es declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;

h) Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;

i) Si la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no se haya requerido la garantía de cumplimiento;

j) Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de "EL INSTITUTO FONACOT" en los términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;

k) Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;

l) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato y sus anexos o de las disposiciones de la **"LAASSP"** y su Reglamento.

m) Cuando "EL PROVEEDOR" y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de "EL INSTITUTO FONACOT"

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, "EL INSTITUTO FONACOT" comunicará por escrito a "EL PROVEEDOR" el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término "EL INSTITUTO FONACOT" , en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL PROVEEDOR" , determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a "EL PROVEEDOR" dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "EL INSTITUTO FONACOT" por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de "EL PROVEEDOR"

Iniciado un procedimiento de conciliación "EL INSTITUTO FONACOT" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "EL INSTITUTO FONACOT" de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO FONACOT" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "EL INSTITUTO FONACOT" elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, "EL INSTITUTO FONACOT" establecerá con "EL PROVEEDOR" , otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la **“LAASSP”.**

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, "EL INSTITUTO FONACOT" quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a "EL PROVEEDOR" se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51, párrafo cuarto, de la **"LAASSP".**

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INSTITUTO FONACOT"

VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad a "EL INSTITUTO FONACOT" respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

"EL PROVEEDOR" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por "EL INSTITUTO FONACOT" , así como en la ejecución de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, "EL PROVEEDOR" exime expresamente a "EL INSTITUTO FONACOT" de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, "EL INSTITUTO FONACOT" reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de "EL PROVEEDOR" , en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a "EL INSTITUTO FONACOT" , "EL PROVEEDOR" queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS

"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la **"LAASSP".**

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México , renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.

Por lo anterior expuesto, "EL INSTITUTO FONACOT" y "EL PROVEEDOR" , manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en la Ciudad de México, el día 02 de marzo de 2023.

POR:

"EL INSTITUTO FONACOT"

NOMBRE	CARGO	R.F.C
CARLOS NORBERTO VALERO FLORES	SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	VAFC450606EZ7
CARLOS NORBERTO VALERO FLORES	SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	VAFC450606EZ7
ERIKA HELENA PSIHAS VALDÉS	DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	PIVE700829LI7

POR:

"EL PROVEEDOR"

NOMBRE	R.F.C
INFINITUM LIMPIEZA SA DE CV	ILI1312171YA

Cadena original:

21eaae5016f6dfba9415a077611bf1c94e29739927ca4c795f1d886240e6c03ad11c66f1a44e98e6

Firmante: ERIKA HELENA PSIHAS VALDES
RFC: PIVE700829LI7

Número de Serie: 00001000000507968787
Fecha de Firma: 23/03/2023 17:40

Certificado:

MIIGODCCBCCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDc5Njg3ODcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTA2MjkxNjM5MTlaFw0yNTA2MjkxNjM5NTlaMIHUMSMwIQYDVQQDExpFUklLQSBIRUxFTkEgUFNJSEFTIFZBTERFUzEjMCEGA1UEKRMaRVJVS0EgSEVMRU5BIFBTSUhBUyBWQUxERVMxIzAhBgNVBAoTGkVSSUtBIEhFTEVOQSBQU0lIQVMgVkFMREVTMQswCQYDVQQGEwJNWDEhMB8GCSqGSIb3DQEJARYSZWhwc2loYXNAZ21haWwuY29tMRYwFAYDVQQtEw1QSVZFNzAwODI5TEk3MRswGQYDVQQFExJQSVZFNzAwODI5TVRMU0xSMDIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCVN9LNhTOEBkGqggBDHT8MuV4pg8glFf8IR7Wk1t8ydGxBunHRY6b9mJhwQvCL5DR7zeX8D9fD91uQJp2eWqPjS0hW2LbA/5B0NwdvoOXkExuPCqlSjmKTcnA0r4gLx4XAgAJJzrAD/7K2uM8Jh+jRuLjPHXr0S00HlaJueWfp4ow27RWwEdb9cIKpDtoYbYM/kiGU2cszOoTS2MAniSexz4+nL+iorsAJPsYAtCqISmDVR6YV8EAu4J0OnJTbbBgEqUvK6769eN1VCrGyXWjmThf3pEo+zUxCgQhhLG+mlezR0KULVA2vXTdwJg/JUtSll2wmmyAq4Vh/LvySfLfAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAHWjuExzIHNsQNSwfBlEg5cT9gmheKFpbbpdOisoNYO3XiZa0gQvAUeZ89f8ZXZyr3wJGRTXDjx03OJYEUCKxKRUjA3mR2Szjzlmwya39RlipFn3hpy4T9pmYALuH9jO1D6Iy4KwiS0eRkB+pYfEwrECYvAvoiICb67lvC4dLg5T76//BkFxSscpvImzYkj74GabqUVtA10t++xYFe72zGu5NnRaEBU+rRA6Yge3NU43S9nfauRqAuNAQq5VJ4PxnsxxJqcTv+MuvZU+zr4/+lNELBtKQbreO+/EpON5BzrndpOgPRtQ7l+OY84FDcA1Ul+OBMaMBCSq009B36/12/PA9Y5Bsp+ewNEbZ+FtQKwQyOxhitTJnffgErWSWfhaAL8qyv8GhYun3oyt4j2TL6rlf3VKZ7/s8ii6a3YrhmmHpN9QZg4lWRk5sFHL05MOaqcEqtOk8Z4yZFIZc/WSVIguT8xMg/3ne1+AWb5Mhw437TxRMrmT0qR0/PIpPNw9Zy7ViV7fUq3idtqmLJN7QXTjkgZgC/6A7oeaOkXGPb4qAZ9p09fh/whqBJNVwe76w3E0Y0djX7lbumdK6Kwhkx4++byYXm74xYaa4F7KYmrYi4LlSaztSCKrov2iaW3ZmGfQhH6qAKcdR5QxBw4RqPsWHhaL3J2fm2ZL9/llLwPs

Firma:

I/pIMHwDH6Q+UQPkkQ6QEAQgGxxAcbe6TJHDJdHOxESfImHgMBqkfIB2PnnQooxXuOlBPc0DAmb40YWYeG30ZDCdzvH0tRUMyU7db4RhpHqQShr87c0s0035KT+bBZ/htDWtvGMl9skWrnCITRJtHIwVVM5eFe30swWWXFVtsJN0YmO+qOXVGv19vnNovMgMhsggroLXqGTeWbKT/NSYw7+rzPp5QzS3rGhFkPe58DIK9JUJmhBls0DSQlBHMtT5xoEcWsmzkuR2tRVi0VSN1ayJUhzo3xATLHMuaCHWM9lk2WHNG6OsmEmMv+URN+r0s7Z0mY3P0uxVtSftabncGw==

Firmante: CARLOS NORBERTO VALERO FLORES
RFC: VAFC450606EZ7

Número de Serie: 00001000000516756657
Fecha de Firma: 28/03/2023 18:18

Certificado:

MIIGRDCCBCygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTY3NTY2NTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMjEyMTUwMTM5MTJaFw0yNjEyMTUwMTM5NTJaMIHgMSYwJAYDVQQDEx1DQVJMT1MgTk9SQkVSVE8gVkFMRVJPIEZMT1JFUzEmMCQGA1UEKRMdQ0FSTE9TIE5PUkJFUlRPIFZBTEVSTyBGTE9SRVMxJjAkBgNVBAoTHUNBUkxPUyBOT1JCRVJUTyBWQUxFUk8gRkxPUkVTMQswCQYDVQQGEwJNWDEkMCIGCSqGSIb3DQEJARYVcGF2YWVubXhAeWFob28uY29tLm14MRYwFAYDVQQtEw1WQUZDNDUwNjA2RVo3MRswGQYDVQQFExJWQUZDNDUwNjA2SFNMTExSMDUwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDjQdOMqh/aVCrlfvCxF2eTSUkqqEP6dv5sJ2GfOBffHMOmW1iF3RMXCRZCIAVAWCYckj4pmAcj7ZNn4RzSc2X/2UG90gkQZBNybv2EmGeFqDHlR3ljGNQA3E3H+KxDn6ssESDIWjAJytB8vNldEqtmahs6Ij5RnxvWBlAtp3XKK5Uep4jI71BU25YVdmgdfdR3JvMF0/j0j9tYOSwLhadzlLDRR414Gk09BG7VywFBmTFBu0wGLxx+aef/nYuKVwC+z3xI2EMiMu9AIeOOU/2rEPqLYdVclpf0boODFA0NzlQccvaGNUTyz4bLzy+Yzj6Gqe8fDpEzvQr4XT14gxPAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAHmO7ELDCNTunSvsmV67KNaVje7pCeLJH1cAGf1MlRFcVZqA84ikb5jJsjnKeP3NSh11tLSbIFtbKNYsY3K5UwIYlc+d/YtjGS+My02U3iW98PSJFykOjz6Vgmn7rbqOIGA6KLIjCY1I5KWn/QIK6doHWthh9bns57pZA0PnkbR8K9FV4I3myhnBfFlewW4qeMECOwCsJ5Pv6ert/Nt//Jq7RC4iQwd9bVvDJE6ZrVeA7nYn9/5JPlCf3dOnsKcZOkDHgaKM07mudWQlI9bdrS1/uCrorABOEAuINg/V1einICSj9L2lBRehO/Wq5lX1MfwMaA+gVFDlJ7RfvMiSfbBs6Zky16a5rVK+O+ZqlLI8WyJER/Y2lYJ5yNkPo/voPPm7u9iZvmeeLWtkEqt2cT+3uxZ8cWDHtrcoeWK+Jz1qiZfgOzo3jU4DAMiWT9azHCAN4oNnz0CNdzDb8Npf15gmfBc1KE4zU1KUybJvJdGGWGKTLYt6E16PFZJJuFvYzzDfjdj7PLfH4b9eKdMUf2F77uNfCjOgGCZO7ujoYwQpN/hRyO+OGRAFdVZw10KNiTNE1yUpuKAricON9xl8kNiFKhc+mPb0p/SGm6eKJRo4v3M7KTVDfYGvWAAZyuBP317+JVnDbzMjCGAUSpTCSZK1ehNTu8E+eTLr64JBKQCK

Firma:

czN2pGUYPsHxHwhyq0rgmTqnbMCjgcbs0oea6dj+v0I20ARE3I/cVcQvMptzygIKRz50v+USk8m5mCHvcNWMUuq4BtwaTiuuY6JltIH1nBoI3aYR/sDewDE+6XJgyYw5QTqolYwcs5OTuJXYWtOtJWkP+NezSJWpLuIafcBagO+ZCt3+ZI3I2MoIJ8JdNHMJHqrwcTOHe4sG6p1QlMa6NfB8D990BO2wANtZmMBUr20TkflRuKLak3orjocbnJFKqpPRiiA+d9pYbOnfU5foewMTZfuvL2AHC7lvrLxEnbRmZLQNxedPp2SCNAdiki0Sq64cHBGGghciiQmMB6ezkg==

Firmante: CARLOS NORBERTO VALERO FLORES
RFC: VAFC450606EZ7

Número de Serie: 00001000000516756657
Fecha de Firma: 28/03/2023 18:21

Certificado:

MIIGRDCCBCygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTY3NTY2NTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMjEyMTUwMTM5MTJaFw0yNjEyMTUwMTM5NTJaMIHgMSYwJAYDVQQDEx1DQVJMT1MgTk9SQkVSVE8gVkFMRVJPIEZMT1JFUzEmMCQGA1UEKRMdQ0FSTE9TIE5PUkJFUlRPIFZBTEVSTyBGTE9SRVMxJjAkBgNVBAoTHUNBUkxPUyBOT1JCRVJUTyBWQUxFUk8gRkxPUkVTMQswCQYDVQQGEwJNWDEkMCIGCSqGSIb3DQEJARYVcGF2YWVubXhAeWFob28uY29tLm14MRYwFAYDVQQtEw1WQUZDNDUwNjA2RVo3MRswGQYDVQQFExJWQUZDNDUwNjA2SFNMTExSMDUwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDjQdOMqh/aVCrlfvCxF2eTSUkqqEP6dv5sJ2GfOBffHMOmW1iF3RMXCRZCIAVAWCYckj4pmAcj7ZNn4RzSc2X/2UG90gkQZBNybv2EmGeFqDHlR3ljGNQA3E3H+KxDn6ssESDIWjAJytB8vNldEqtmahs6Ij5RnxvWBlAtp3XKK5Uep4jI71BU25YVdmgdfdR3JvMF0/j0j9tYOSwLhadzlLDRR414Gk09BG7VywFBmTFBu0wGLxx+aef/nYuKVwC+z3xI2EMiMu9AIeOOU/2rEPqLYdVclpf0boODFA0NzlQccvaGNUTyz4bLzy+Yzj6Gqe8fDpEzvQr4XT14gxPAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAHmO7ELDCNTunSvsmV67KNaVje7pCeLJH1cAGf1MlRFcVZqA84ikb5jJsjnKeP3NSh11tLSbIFtbKNYsY3K5UwIYlc+d/YtjGS+My02U3iW98PSJFykOjz6Vgmn7rbqOIGA6KLIjCY1I5KWn/QIK6doHWthh9bns57pZA0PnkbR8K9FV4I3myhnBfFlewW4qeMECOwCsJ5Pv6ert/Nt//Jq7RC4iQwd9bVvDJE6ZrVeA7nYn9/5JPlCf3dOnsKcZOkDHgaKM07mudWQlI9bdrS1/uCrorABOEAuINg/V1einICSj9L2lBRehO/Wq5lX1MfwMaA+gVFDlJ7RfvMiSfbBs6Zky16a5rVK+O+ZqlLI8WyJER/Y2lYJ5yNkPo/voPPm7u9iZvmeeLWtkEqt2cT+3uxZ8cWDHtrcoeWK+Jz1qiZfgOzo3jU4DAMiWT9azHCAN4oNnz0CNdzDb8Npf15gmfBc1KE4zU1KUybJvJdGGWGKTLYt6E16PFZJJuFvYzzDfjdj7PLfH4b9eKdMUf2F77uNfCjOgGCZO7ujoYwQpN/hRyO+OGRAFdVZw10KNiTNE1yUpuKAricON9xl8kNiFKhc+mPb0p/SGm6eKJRo4v3M7KTVDfYGvWAAZyuBP317+JVnDbzMjCGAUSpTCSZK1ehNTu8E+eTLr64JBKQCK

Firma:

czN2pGUYPsHxHwhyq0rgmTqnbMCjgcbs0oea6dj+v0I20ARE3I/cVcQvMptzygIKRz50v+USk8m5mCHvcNWMUuq4BtwaTiuuY6JltIH1nBoI3aYR/sDewDE+6XJgyYw5QTqolYwcs5OTuJXYWtOtJWkP+NezSJWp
LuIafcBagO+ZCt3+ZI3I2MoIJ8JdNHMJHqrwcTOHe4sG6p1QlMa6NfB8D990BO2wANtZmMBUr20TkflRuKLak3orjocbnJFKqpPRiiA+d9pYbOnfU5foewMTZfuvL2AHC7lvrLxEnbRmZLQNxedPp2SCNAdiki0S
q64cHBGGghciiQmMB6ezkg==

Firmante: INFINITUM LIMPIEZA SA DE CV
RFC: ILI1312171YA

Número de Serie: 00001000000516835512
Fecha de Firma: 04/04/2023 10:00

Certificado:

MIIGUzCCBDugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTY4MzU1MTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS
QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g
RlVFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURUlPQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN
AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMjEyMjExNjA4NTZaFw0yNjEyMjExNjA5MzZaMIHvMSQw
IgYDVQQDExtJTkZJTklUVU0gTElNUElFWkEgU0EgREUgQ1YxJDAiBgNVBCkTG0lORklOSVRVTSBMSU1QSUVaQSBTQSBERSBDVjEkMCIGA1UEChMbSU5GSU5JVFVNIExJTVBJRVpBIFNBIERFIENWMQswCQYDVQQG
EwJNWDEnMCUGCSqGSIb3DQEJARYYbWFudXNvbGlzXzY5QGhvdG1haWwuY29tMSUwIwYDVQQtExxJTEkxMzEyMTcxWUEgLyBTT0NDNjkwOTEyUlU4MR4wHAYDVQQFExUgLyBTT0NDNjkwOTEySERGTFJTMDIwggEi
MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCl/CjovXCC63Vj59ClEInVmFfFTqZab4XlsSWJSsz4ffkuxJkL6U8B9FA8fHvLhIwjCukgkKckkjNFKZVneZNLbMZrN0QbPC96dMjS2cShgVObiF5uhSnLc9cp
MSDanLqXwdJYpjZwliSxCpnHI35vPtFQ1+XcfQGD0AaB0FLyEF9uNYzeCzIn4yjg9GzEARWQZECoLBZID+riUwLZOUP+Ias/7hkBrNI0EgAzwWnF94oN3P1UYIGhzm6+SiQpraSVAcet5r3J3ItwaQr1WCmmHQ4P
pd7XvMeojvp/skssL9cLmEJgajIqODpe5pztBJmTbjsGc8dhWi9TsrPhisAHAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcD
BAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAJRVEFYZ7KLhiGrshfsvoPFlfn/9iwHyUQGAHqZ45ZKwEwiTPqnyoRz4zB5tpmqXaJJXbAc3rMMFnRWOmH62Vx3pABWAZj3fOAvUsJw7wmuTRIekDWNr5ul7
qTFmeEstsWfq+RzdoJlezzIDYv+YUWSP/IHaKPnk8bWguQgdMCtE+TIrKkZ5CJpEoHrqIXGx2jehxvKN4eDy58Xd8ln9uL3lktc4LLem3Ha5idTNVn11HupBAaunY+PX4KmyqCM4bA+oqY8kFVc5PS77yblixZ7q
QLSIFjcsriOyytYaCOanDp2VGbNr/dNhjAFEUO0mgLXi2fUvnpeEd/HvJjIKakljSpnAtt840aFf0maKQyL5huRom/3Zj15QuWYKqgzuWG7r4ORXY8LV1e9q5YoCxpoVccCkpJKrwo1O3B84FCWjpFt//oJBGE+P
Ldxyfe5yX2OolDAFLtJDNFLBizUUsrfVVVQ4imdudBQ8ubExR+p4qhzsCTAoJOTqEFkhmXDsPMy7DCVKMjfFpN+7u20RRMS9MUmPXkPBXyOaLCK63wRoir+VTSGWReQKqT6FRmgbyljFVTQnruv1++gWkLb1eJkv
RSsPh47PHYlIq+A79kmJyA39uInYnp/rW3YrBO/72jb2Q310ycWQgHTiYZFr90Ij0hBbv9e2oZq6m8ab/SnE

Firma:

mSKuYSRsnZIhCfN5i0UwWAO6PQ21v7ZnpX8PrqHHChzygzeH3EAZtVU0LfKZfZf8HijaojDWbs8XoOuV1b1dtKAg9rmX39twDnM/il3Q3Qjm/puEt7agCG4g8+SmBgx+ViLC6KU42J9N5dMhCbUOnXiBC9f0zlI8
WoEnDoo3veoStNjbACz0ATi4XcX2QM57lUQLN/YfN7feS9wby3F2RLjWiComDxmNILguA6/5LVpKFG92f+wpJPkNtcMe0N6GC3ZerLRBs1e6vGKoqAYW9FisfMApKdVSqXL6tNXi/RrUE0YHRT+LkiVOWM2mDmHP
RVhd7sLoAm6C8QznWiuaFg==

ANEXO I

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Ciudad de México., a 10 de febrero de 2023

En relación al procedimiento de la **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023** referente al **"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"**, el suscrito C. Cesar Manuel Solís Corona, en mi carácter de representante legal de la empresa Infinitum Limpieza S.A. de C.V., personalidad que acredito con la escritura pública número 112,976 de fecha 29 de mayo de 2020, expedida por el Notario Público No. 99 de la Ciudad de México, comparezco a nombre de mi representada y presento lo siguiente:

PROPUESTA TECNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL EN LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INFONACOT.

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO".

OBJETIVO DE NUESTRA PROPUESTA TECNICA

Proporcionar el "Servicio Integral de Limpieza a Nivel Nacional", en adelante el SERVICIO, en los diversos inmuebles del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO

Nuestro SERVICIO consiste en mantener y conservar limpios y en condiciones óptimas de salubridad e higiene las áreas interiores y exteriores de los inmuebles destinados a la operación de oficinas administrativas y de atención al público del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT, a través de acciones de asepsia y desinfección, para cuyo propósito se utilizan sustancias químicas biodegradables, detergentes y otros implementos de higiene, y que tienden a eliminar organismos y microorganismos patógenos con el objeto de proteger la salud humana; mediante un modelo de servicio integral que incluya todo lo necesario para la correcta ejecución del SERVICIO.

Para efectos de la administración del SERVICIO, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT designará a un ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. adherida al Contrato Marco del SERVICIO designamos a los siguientes ejecutivos de cuenta que se requieren para cumplir con las necesidades del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT así como proporcionamos los nombres y datos de cada uno de los contactos (teléfono de oficina y celular, así como correo electrónico y horarios de atención) de nuestros ejecutivos, para resolver cualquier contingencia administrativa u operativa que se presente durante la vigencia del SERVICIO.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

No.	Nombre	Teléfono Móvil	Área	Puesto	Extensión
1	Cesar Manuel Solís Corona	5576576276	Administrativo	csolis@corporativomultiservicios.com	101
2	Diana Sharon Mejía Andrade	5581053327	Administrativo	dmejía@corporativomultiservicios.com	102
3	Lilia Ana Juarez Alvarado	5576571918	Administrativo	ljuarez@corporativomultiservicios.com	103
4	María Paola Chavez Andrade	5576576275	Administrativo	mchavez@corporativomultiservicios.com	104
5	Edgar Díaz Huitzil	5581052253	Administrativo	ediaz@corporativomultiservicios.com	105
6	Valeria Yesenia Barcenas Escalera	5576568691	Administrativo	vbarcenas@corporativomultiservicios.com	106
7	Jose Alvaro Arce Gomez	5576572970	Administrativo	jarce@corporativomultiservicios.com	107
8	Martha Beatriz Avila Ramirez	5576574067	Administrativo	mavila@corporativomultiservicios.com	108
9	Luis Cruz Argonza	5576576295	Operativo	lcruz@corporativomultiservicios.com	109
10	Laura Mondragón Juarez	5576576249	Operativo	lmondragon@corporativomultiservicios.com	110
11	Eduardo Cruz Olivares	5516996334	Operativo	ecruz@corporativomultiservicios.com	111
12	Cesar Toshiaki Correa Rodriguez	5576575139	Operativo	ccorrea@corporativomultiservicios.com	112
13	Hector Manuel Mora Olmos	5576572856	Operativo	hmora@corporativomultiservicios.com	114
14	Rodrigo Perez Perez	5564314302	Operativo	rperez@corporativomultiservicios.com	115

Teléfono de oficina: (55)5941 4819
Horarios de Atención: lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs y sábados de 09:00 a 14:00 hrs.

VIGENCIA DEL SERVICIO

La vigencia del servicio será del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2023.

METODOLOGÍA

Mi representada la empresa **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** realizará la ejecución del SERVICIO, con base en las funciones y los aspectos metodológicos que determine el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT de conformidad con lo establecido en el numeral 4, inciso f) del **Anexo 12 "Características Técnicas del Servicio"**.

Áreas	Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de	Diario	Cada vez que

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
		jabón líquido		se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

		Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura
7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindará semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

		varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
Núcleos Sanitarios		
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

		agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.
11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaria. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

		multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

		desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
Cocina		
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. **Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).**
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

		desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
Vidrios y Cancelería		
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
Muros		
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

		Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

LINEAMIENTOS GENERALES

Los trabajos de limpieza los realizaremos en los inmuebles que determine el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT.**

La ejecución del **SERVICIO** se sujetará a los siguientes lineamientos.

a) Nuestra oferta considera el costo mensual por operario, de conformidad con las necesidades establecidas por el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT** para cada uno de los inmuebles relacionados respectivamente, conforme a lo señalado en el Anexo 12 "Características Técnicas del Servicio". Este costo considera los materiales, herramientas, uniformes, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo 12 "Características Técnicas del Servicio" que requieran para la prestación del **SERVICIO**.

b) **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** tramitará los permisos y/o autorizaciones necesarias, para la prestación del **SERVICIO** a que se refieren en el Anexo 12 "Características Técnicas del Servicio"; y contara con ellos previo inicio de la prestación del **SERVICIO**.

c) **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** será responsable de realizar el **SERVICIO** de acuerdo con las características de cada uno de los inmuebles y de lo que determine el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT** de conformidad con lo establecido en el numeral 4, inciso f) del Anexo 12 "Características Técnicas del Servicio".

d) **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** cuenta con recursos financieros, humanos, técnicos y materiales suficientes para el cumplimiento del **SERVICIO** objeto de la presente Invitación.

e) Realizaremos la disposición de residuos sólidos de conformidad con lo que disponga la normatividad aplicable en la materia y, en su caso, a la que está

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

obligada el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT**.

f) **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** proporcionará el **SERVICIO** de acuerdo con la siguiente tabla de actividades, de conformidad con lo establecido en el numeral 4, inciso f) del **Anexo 12 "Características Técnicas del Servicio"**.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño –	Diario	Las veces que sean

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
		manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)		necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
	de Microondas			
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

g) Realizaremos el **SERVICIO** de acuerdo a los días, turnos y horarios que el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT** determina, como a continuación se enlista:

Días	Turno	Horario
Lunes a viernes Sede Insurgentes y Plaza de la República	Matutino	06:30 a 14:30
	Vespertino	12:00 a 20:00
Sábados Sede Insurgentes y Plaza de la República	Matutino	07:00 a 11:00
INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. se ajustará a los horarios de cada Sucursal del Instituto Fonacot, cumpliendo con el servicio por turno de 8 horas de lunes a viernes, o lunes a sábado según sea el caso. Preferentemente lunes a sábado todas las partidas	Matutino	Preferentemente 08:00 a 16:00

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. se ajustará a los horarios de cada sucursal del Instituto FONACOT, cumpliendo con el servicio por turno de ocho horas de lunes a viernes o lunes a sábado según sea el caso.

h) **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** presentamos en nuestra propuesta técnica, escrito de compromiso de cumplimiento para la prestación del **SERVICIO** de las siguientes Normas, así como también el acta de inspección vigente y los certificados ISO correspondientes:

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

Número de Norma	Descripción de la Norma
NOM-004-STPS-2020	Maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad.
NOM-017-STPS-2017	Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
NOM-030-STPS-2009	Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-funciones y actividades.
NMX-CC-9001-IMNC-2015	Certificado de calidad en la prestación de servicios de limpieza y mantenimiento a inmuebles.
NMX-R-025-SCFI-2015	En igualdad laboral y no discriminación
NOM-035-STPS-2018	Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. atenderá lo establecido en la **NOM-030-STPS-2009**, para coadyuvar en la mitigación de emergencias y contingencias sanitarias, así como atender las recomendaciones que emitan las Autoridades Sanitarias y cumplir con los protocolos de sanidad de cada centro de trabajo.

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. se obliga a cumplir las demás normas que resulten aplicables a la prestación del **SERVICIO** a solicitud del **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT** que requiera para la prestación del **SERVICIO**.

i) El **SERVICIO** para los Edificios Sede Insurgentes y Sede Plaza de la República será supervisado por el personal que designe la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través de la Subdirección de Servicios Generales; para las sucursales del interior de la república será supervisado por la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través de los Directores y/o Coordinadores de las sucursales del **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT.**

j) El **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT** establecerá las actividades que requiere de **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.**, en función de las necesidades de operación de los inmuebles y de conformidad con el inciso f) del Anexo 12 "Características Técnicas del Servicio".

k) Las reuniones formales de seguimiento serán acordadas de forma oficial entre el administrador del contrato o del servidor público designado por el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT** e **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.**, convocándose con al menos una semana de anticipación. En caso de requerirse una reunión urgente, esta puede ser convocada con menor anticipación.

l) **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** estamos obligados durante la vigencia de la prestación del **SERVICIO**, a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al Instituto

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

Mexicano del Seguro Social (IMSS) de nuestro personal que brindara el servicio en los inmuebles. Para verificar nuestro cumplimiento entregaremos mensual al **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT** el comprobante de las cuotas obrero-patronales. En caso de no presentar el documento, nos haremos acreedores a la aplicación de la pena convencional establecida en el contrato específico.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Nuestro **SERVICIO** se prestará en los siguientes inmuebles:

No. de Partida	DOMICILIO DEL INMUEBLE DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO	Supervisor de limpieza por turno	Turno Matutino		Turno Vespertino		Total de personal requerido en ambos turnos	
			Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo
1	**Edificio Sede Insurgentes** Av. de los Insurgentes Sur Número 452 Col. Roma Sur C.P. 06760 Demarcación Territorial Cuauhtémoc. Ciudad de México	2	26	15	10	4	37	20
	Edificio Sede Alterna Plaza de la República Plaza de la República 32 Col. Tabacalera, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México		19	11	7	3	27	15
	Almacén de Mar Adriático Avenida Mar Adriático # 46 Colonia Popotla Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México C.P. 11400	0	2	1	0	0	2	1
	TOTAL, PARTIDA 1	**2**	**47**	**27**	**17**	**7**	**66**	**36**

No. de Partida	DOMICILIO DEL INMUEBLE DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO	Supervisor de limpieza por turno	Turno Matutino	Turno Vespertino	Total, de personal requerido en ambos turnos
2	**Vallejo** Norte 45 No. 853-B, Col. Industrial Vallejo, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, C.P. 02300, México, Ciudad de México.	0	1	0	1
	San Antonio Abad San Antonio Abad No. 150, Col. Tránsito, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06820, México, Ciudad de México.	0	1	0	1
	Iztacalco Av. Añil No 57, Planta Baja entre Río Churubusco y Resina Col. Granjas México C. P. 08400 Demarcación Territorial Iztacalco, Ciudad de México.	0	1	0	1

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

No. de Partida	DOMICILIO DEL INMUEBLE DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO	Supervisor de limpieza por turno	Turno Matutino	Turno Vespertino	Total, de personal requerido en ambos turnos
	Tlalnepantla Av. Sor Juana Inés de Cruz, No 22 Despacho106-4, Col. Centro de Tlalnepantla de Baz, Estado de México	0	1	0	1
	Ecatepec Av. Insurgentes No 102, Planta Baja, locales 8, 9, 10, y 11 (Gran Plaza) entre Encino y 3a. Cerrada de Isabel la Católica Col. El Calvario, San Cristóbal Centro, Ecatepec de Morelos Estado de México.	0	1	0	1
	Insurgentes Insurgentes Sur 452, Planta Baja, Col. Roma Sur, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México	0	1	0	1
	Coapa Av. Canal de Miramontes 3280, Locales 27, 28, 29, 30, Coaplaza, Col. Villa Coapa, Demarcación Territorial Tlalpan, C.P. 14390, Ciudad de México.	0	1	0	1
	Mixcoac Rebull Número 61, Local 3 entre Av. Molinos y Leonardo Da Vinci Col. Mixcoac CP. 03910 Demarcación Territorial Benito Juárez Ciudad de México.	0	1	0	1
	Texcoco Prolongación 16 de Septiembre No. 310, Loc. 30, Col. Barrio de San Pablo Centro, C.P. 56116, Texcoco, Estado de México.	0	1	0	1
	Cuautitlán Izcalli Av. Huhuetoca s/n, SORIANA, Loc. 6, Col. Claustro de San Miguel, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.	0	1	0	1
	Sindicato de Trabajadores INFONACOT Calle Oriente 170 Num. 96, Col. Moctezuma 2da. Sección, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, México, CP. 15530, Ciudad de México.	0	1	0	1
3	**Pachuca** Carr. Pachuca- Tulancingo No. 1000, Loc. D9 al D12, Plaza Universidad, Col. Abundio Martínez, C.P. 42184, Mineral de la Reforma, Hidalgo.	0	1	0	1
4	**Tizayuca** Carretera México- Pachuca Km. 50, oficina de CANACINTRA Tizayuca, Zona Industrial Tizayuca, C.P. 43800, Tizayuca, Hidalgo.	0	1	0	1

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

No. de Partida	DOMICILIO DEL INMUEBLE DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO	Supervisor de limpieza por turno	Turno Matutino	Turno Vespertino	Total, de personal requerido en ambos turnos
5	**Cuernavaca** Plan de Ayala No. 501, Local 26A B y C. Col. Teopanzolco, Plaza Arcos Cristal, C.P.62350, Cuernavaca, Morelos.	0	1	0	1
6	**Cuautla** Galeana No. 33, Loc. 101, planta alta, Col. Centro, C.P. 62740, Cuautla, Morelos.	0	1	0	1
7	**Acapulco** Av. Costera Miguel Alemán No. 1803, Frac. Magallanes, C.P. 39690, Acapulco, Guerrero.	0	1	0	1
8	**Chilpancingo** Priv. de Jacarandas S/N, P.B., puerta 4 STPS, Col. Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero.	0	1	0	1
9	**Toluca** Ignacio Allende Sur No. 116, Col. Centro, C.P. 50000, Toluca, Estado de México.	0	1	0	1
10	**Lerma** Toluca Zona Conurbada ubicada en Av. Paseo Tollocan No. 1195, Colonia Santa María Totoltepec, C.P. 50245, Toluca, Estado de México.	0	1	0	1
11	**Chihuahua** Calle Ramírez Calderón No. 901, Col. San Felipe, C.P. 31203, Chihuahua, Chihuahua.	0	1	0	1
12	**Cd. Juárez** Av. Adolfo López Mateos No. 708, locales 8 y 9 (Plaza Delta), Col. Los Nogales, C.P. 32350, Ciudad Juárez, Chihuahua.	0	1	0	1
13	**Los Mochis** Av. Cuauhtémoc No. 201 Poniente, Col. Bienestar, C.P. 81280, Los Mochis, Sinaloa.	0	1	0	1
14	**Mazatlán** Av. Ejército Mexicano No. 1401-A, Col. Ferrocarrilera, C.P. 82010, Mazatlán, Sinaloa.	0	1	0	1
15	**Cd. Obregón** Durango No. 245 Sur, Col. Centro, C.P. 85000, Ciudad Obregón, Sonora.	0	1	0	1
16	**Empalme** Plaza Reforma, Loc.5, Col. Moderna, C.P.85330, Empalme, Sonora.	0	1	0	1
17	**Nogales** Av. de los Nogales No. 277, Loc. 3, 4 y 5, Plaza	0	1	0	1

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

No. de Partida	DOMICILIO DEL INMUEBLE DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO	Supervisor de limpieza por turno	Turno Matutino	Turno Vespertino	Total, de personal requerido en ambos turnos
	Coyoacán, Col. Colinas del Yaqui, C.P. 84093, Nogales, Sonora.				
18	**La Paz** Calz. Forjadores de Sudcalifornia No. 286, Col. Bellavista, C.P. 23078, La Paz, Baja California **Sur.**	0	1	0	1
19	**San José del Cabo** Carretera Transpeninsular Km. 34.5, Col. Guaymitas, Plaza Guaymitas, Loc. 2, C.P. 23407, San José del Cabo, Los Cabos, Baja California Sur.	0	1	0	1
20	**Mexicali** Av. Reforma No. 692, Esq. Nicolás Bravo, Col. Centro 1ª Sección, C.P. 21100, Mexicali, Baja California	0	1	0	1
21	**Delicias** Circuito Plaza de la Republica 4 Norte Colonia Centro Entre calle Central y calle 2da. Norte C.P. 33000.	0	1	0	1
22	**Culiacán** Gral. José Aguilar Barraza No. 1297 Poniente, Col. Centro, C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa	0	1	0	1
23	**Hermosillo** Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 323, Col. Valle Grande, C.P. 83205, Hermosillo, Sonora.	0	1	0	1
24	**Nuevo Laredo** Calle Héroe de Nacataz y Reynosa s/n, anexo al Centro Cívico, Zona Centro, CP 88000, Nuevo Laredo, Tamaulipas.	0	1	0	1
25	**Monterrey** Av. Melchor Ocampo No. 330 y 340 Ote, Col. Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León.	0	1	0	1
26	**Monterrey II** Av. Ruiz Cortines y General Bonifacio Salinas No. 600, Col. León XIII, C.P. 67120 Guadalupe, N.L. Sucursal Soriana Lindavista	0	1	0	1
27	**Saltillo** Blvd. Venustiano Carranza No. 3480, Col. Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila.	0	1	0	1
28	**Cd. Acuña** Libramiento Emilio Mendoza Cisneros No. 1315, centro comercial MERCO, Col. Benjamín Canales, C.P. 26236, Cd. Acuña, Coahuila.	0	1	0	1

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

No. de Partida	DOMICILIO DEL INMUEBLE DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO	Supervisor de limpieza por turno	Turno Matutino	Turno Vespertino	Total, de personal requerido en ambos turnos
29	**Monclova** Calle Venustiano Carranza No. 410, locales 2, 3 y 4, Colonia Centro, C.P. 25700, Monclova, Coahuila.	0	1	0	1
30	**Piedras Negras** Blvd. Eliseo Mendoza Berrueto s/n, Plaza Ciento Tres, Local 5, Col. San Felipe Norte, C.P. 26070 Piedras Negras, Coah.	0	1	0	1
31	**Tampico** Av. Hidalgo No. 2401, Col. Reforma, C.P. 89140, Tampico, Tamaulipas.	0	1	0	1
32	**Reynosa** Herón Ramirez Esq. con Michoacán No. 400, Locales 4, 5 y 6 Col. Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas.	0	1	0	1
33	**Cd. Victoria** Palacio Federal, Calle Juan B. Tijerina sin Número, entre José María Morelos y Matamoros, Zona Centro, CP. 87000 Cd. Victoria, Tamaulipas.	0	1	0	1
34	**Matamoros** Av. Prolongación González No. 2035 Col. Parque Industrial, Plaza Comercial Soriana Laguneta, C.P. 87479, Matamoros, Tamaulipas.	0	1	0	1
35	**Tijuana** Blvd. Díaz Ordaz No.14910, Col. Las Brisas, Plaza Las Brisas, C.P. 22115 Tijuana, Baja California.	0	1	0	1
36	**Ensenada** Av. López Mateos 1306 P.B., entre Espinoza y Mar, Zona Centro, C.P. 22800, Municipio de Ensenada, Baja California.	0	1	0	1
37	**Torreón** Av. Morelos No. 138 Poniente, Col. Centro, C.P. 27000, Torreón, Coahuila.	0	1	0	1
38	**Durango** Aquiles Serdán No. 954, planta alta, Victoria de Durango Centro, C.P. 34000, Durango, Durango.	0	1	0	1
39	**Gómez Palacio** Av. Hidalgo No. 113 Sur, Loc. 4, Col. Centro, Gómez Palacio, Durango.	0	1	0	1
40	**Aguascalientes**	0	1	0	1

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

No. de Partida	DOMICILIO DEL INMUEBLE DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO	Supervisor de limpieza por turno	Turno Matutino	Turno Vespertino	Total, de personal requerido en ambos turnos
	Av. López Mateos Oriente No. 520, Col. Barrio de la Purísima C.P. 20259, Aguascalientes, Aguascalientes.				
41	**Guadalajara** Av. Lázaro Cárdenas No. 2305, edificio H, Loc. 102, Plaza Comercial Abastos, Col. Las Torres, C.P. 44920, Guadalajara, Jal.	0	1	0	1
42	**Guadalajara II** Av. Dr. Roberto Michel No. 1003 esquina Salvador López Chávez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Col. Olímpica, Guadalajara, Jal.	0	1	0	1
43	**Manzanillo** Av. Elías Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Col. Valle de las Garzas, C.P. 28219, Manzanillo, Colima.	0	1	0	1
44	**Colima** Calle Gabriela Mistral 350, Col. Lomas de Circunvalación, C.P. 28010, Colima, Col.	0	1	0	1
45	**León** Juan José Torres Landa Oriente 1007, Loc. 14 y 15, Col. Puerta San Rafael, C.P. 37480, León, Guanajuato.	0	1	0	1
46	**Celaya** Blvd. Adolfo López Mateos No. 932 Poniente, Col Centro, C.P. 38000, Celaya, Guanajuato.	0	1	0	1
47	**Irapuato** Av. Guerrero No. 1871, Local 2, (entre Orquídea y Jazmín), Col. Gámez, C.P. 36650. Irapuato, Guanajuato.	0	1	0	1
48	**Morelia** Av. Lázaro Cárdenas No. 2000, Col. Chapultepec Sur, C.P. 58260, Morelia.	0	1	0	1
49	**Lázaro Cárdenas** Av. Melchor Ocampo, No. 31, Locales 4 y 5 (Plaza Costa Azul), Colonia Segundo Sector de Fidelac, C.P. 60953, Lázaro Cárdenas, Michoacán.	0	1	0	1
50	**Uruapan** Av. Chiapas, No. 401 locales 6 y 7, Colonia Ramón Farías, C.P. 60050, Uruapan, Michoacán.	0	1	0	1
51	**Zamora** Amado Nervo Poniente No. 70, Col. Centro,	0	1	0	1

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

No. de Partida	DOMICILIO DEL INMUEBLE DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO	Supervisor de limpieza por turno	Turno Matutino	Turno Vespertino	Total, de personal requerido en ambos turnos
	C.P. 59600, Zamora, Michoacán.				
52	**Querétaro** Av. Manuel Gutiérrez Nájera No. 113, Col. Centro, C.P. 76000, Querétaro, Querétaro.	0	1	0	1
53	**San Juan del Río** 16 Septiembre No. 8, Loc. 1, Col. Centro, C.P. 76800, San Juan del Río, Querétaro.	0	1	0	1
54	**San Luis Potosí** Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí.	0	1	0	1
55	**Cd. Valles** Carranza No. 53 Sur, Zona Centro, C.P. 79000, Ciudad Valles, San Luis Potosí.	0	1	0	1
56	**Fresnillo** Paseo del Mineral No. 101-B, Col. Luis Donaldo Colosio, C.P. 99036, Fresnillo, Zacatecas.	0	1	0	1
57	**Zacatecas** Blvd. José López Portillo No. 303, edificio STPS, Col. Dependencias Federales, C.P. 98618, Zacatecas, Zacatecas.	0	1	0	1
58	**Tepic** Av. Tecnológico No. 3983, Loc. 8, 9 y 10, Col. Ciudad Industrial, Practiplaza Oriente, C.P. 63173, Tepic, Nayarit.	0	1	0	1
59	**Puerto Vallarta** Av. Francisco Villa No. 1474, P.B., Col. Los Sauces, C.P. 48328, Pto Vallarta, Jal.	0	1	0	1
60	**Cancún** Av. Tulum, Retorno 1, Lote 3, Manzana 1, Súper manzana 22, Col. Centro, C.P. 77500, Benito Juárez, Quintana Roo.	0	1	0	1
61	**Chetumal** Avenida Independencia No. 134, Colonia Chetumal Centro, C.P. 77000, Municipio de Othón P. Blanco	0	1	0	1
62	**Cozumel** Plaza del Sol, Mercado de Artesanía, Local Planta Alta 8 Andador 5ta. Avenida Sur No. 1 Col. Centro C.P. 77600.	0	1	0	1
63	**Playa del Carmen** Av. Benito Juárez, Lt. 3, Loc. 12 y 13, Plaza Papagayos, Col. Centro, C.P. 77710, Playa del Carmen, Quintana Roo.	0	1	0	1

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

No. de Partida	DOMICILIO DEL INMUEBLE DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO	Supervisor de limpieza por turno	Turno Matutino	Turno Vespertino	Total, de personal requerido en ambos turnos
64	**Mérida** Paseo Montejo No. 492-A por la 43, Col. Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán.	0	1	0	1
65	**Campeche** Av. 16 de Septiembre s/n, Palacio Federal, Col. Centro, C.P. 24000, Campeche, Campeche.	0	1	0	1
66	**Puebla** Calle 9 Norte No. 208, Col. Centro, C.P. 72000, Puebla, Puebla.	0	1	0	1
67	**Tehuacán** Calle 1 Norte No. 618, Loc. 8, 9 y 10, Plaza Montecarlo, Col. Francisco Sarabia, C.P. 75730, Tehuacán, Puebla.	0	1	0	1
68	**Tlaxcala** Av. Ocotlán No. 15, Col. Ocotlán, C.P. 90100, Tlaxcala, Tlaxcala.	0	1	0	1
69	**Tapachula** Av. Central Sur No. 76 Col. Centro, C.P. 30700, Tapachula Chiapas.	0	1	0	1
70	**Oaxaca** Calzada Héroes de Chapultepec No. 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Oaxaca. Oax.	0	1	0	1
71	**Salina Cruz** Calle 5 de Mayo No. 4, Col. Centro, C.P. 70650, Salina Cruz, Oaxaca.	0	1	0	1
72	**Tuxtepec** Av. 20 de noviembre s/n, Col. La Piragua, C.P. 68300, Tuxtepec, Oaxaca.	0	1	0	1
73	**Córdoba** Av. 1, No. 2271, Colonia Centro, C.P. 94500, Córdoba, Veracruz	0	1	0	1
74	**Poza Rica** 20 de noviembre 110, Col. Cazones, CP 93230, Poza Rica de Hidalgo.	0	1	0	1
75	**Xalapa** Diego Leño S/N, Col. Centro, CP 91000, Xalapa, Veracruz.	0	1	0	1
76	**Villahermosa** Benito Juárez No. 118-120, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco.	0	1	0	1
77	**Cd. del Carmen** Av. 10 de Julio No. 117 Col. Francisco y Madero	0	1	0	1

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

No. de Partida	DOMICILIO DEL INMUEBLE DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO	Supervisor de limpieza por turno	Turno Matutino	Turno Vespertino	Total, de personal requerido en ambos turnos
	CP. 24190 Cd. Del Carmen, Campeche				
78	**Coatzacoalcos** Av. Benito Juárez No. 511, Col. Centro, C.P. 96400, Coatzacoalcos, Veracruz.	0	1	0	1
79	**Tuxtla Gutierrez** 3a Norte Poniente No. 1395, entre la 12 y 13 Poniente Norte, Col. Moctezuma, C.P. 29030, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas..	0	1	0	1
80	**Veracruz** Av. Salvador Díaz Mirón No.2870, Col. Electricistas, C.P. 91916.Veracruz, Veracruz.	0	1	0	1
	TOTAL, DE ELEMENTOS PARTIDAS 2 A LA 80	**0**	**89**	**0**	**89**

Para la partida 1, al ser un contrato abierto, las ubicaciones y el número de elementos podrán modificarse conforme a las necesidades de "El Instituto", sin que se rebase el monto máximo del presupuesto asignado para esta contratación. la petición de modificación se realizará mediante oficio o correo electrónico.

CONDICIONES SOCIALES

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. estamos obligados a cumplir con las siguientes condiciones respecto al personal que utilicemos para la prestación del **SERVICIO**.

1. Tratar a nuestro personal con respeto y dignidad; queda prohibida cualquier forma de violencia física o verbal, así como la intimidación y el hostigamiento.
2. Incorporar medidas para prevenir y sancionar cualquier forma de violencia, el acoso y el hostigamiento sexual.
3. En general, a cumplir en tiempo y forma con las demás obligaciones de índole laboral.

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. tiene expresamente prohibido respecto al personal que utilicemos para la prestación del **SERVICIO:**

1. Incurrir en cualquier forma de discriminación por origen étnico, religión, orientación sexual, fisonomía o discapacidad física.
2. Retener los pagos y salarios o imponer condiciones que menoscaben la libertad de nuestro personal como el pago de depósitos, la retención de documentos, la firma anticipada de su renuncia o la práctica de pruebas de embarazo, así como el despido por esta causa.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

REQUERIMIENTOS

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. garantiza la prestación del **SERVICIO** de acuerdo con los siguientes términos:

CALIDAD EN EL SERVICIO

Será nuestra responsabilidad, mantener la calidad del **SERVICIO** conforme a lo señalado en el Contrato Marco y en el contrato específico.

El **SERVICIO** garantizara la seguridad tanto para el personal que efectúe éste, como para los usuarios que se encuentren en el inmueble.

Se realizará el **servicio de limpieza profunda**, el día que establezca el Instituto FONACOT nos comprometemos a realizar el **servicio de limpieza profunda emergente** sin costo adicional en situaciones de emergencia, por caso fortuito o de fuerza mayor (granizadas, mítines, inundaciones, cenizas volcánicas, sismos, incendios, actos vandálicos y eventos socio organizativos); incluiremos los insumos necesarios para la debida atención del **SERVICIO**.

Nuestro personal tiene experiencia en el manejo de los líquidos necesarios para cada actividad, sin poner en riesgo a los usuarios del inmueble, así como proteger y ser responsable de las superficies y/o elementos a limpiar.

Asimismo, nuestro personal tiene experiencia en el pulido de todo tipo de superficies tales como: loseta vinílica, granito, cantera, recinto, duela de madera, piso laminado, etc.

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. quedamos obligados al término del contrato a coordinar con la empresa que prestará el **SERVICIO**, la desocupación de espacios físicos asignados y/o el retiro de maquinaria, equipos, herramientas y bienes semejantes de nuestra propiedad, arrendamiento o en comodato, a fin de realizar una transición que permita que el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT** cuente de manera ininterrumpida con el **SERVICIO** y sin costo adicional.

PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. contamos con el personal necesario que nos permite prestar el cumplimiento del **SERVICIO** conforme a lo establecido por el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT.** En caso de inasistencia de un elemento. proporcionaremos un sustituto en un máximo de dos horas a fin de dar cumplimiento al **SERVICIO** de forma ininterrumpida. En caso de que no cumplamos con la sustitución antes señalada, seremos acreedores a la pena convencional o deducción. Nuestro personal se integra como a continuación se señala de forma enunciativa más no limitativa:

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

- **SUPERVISOR DEL SERVICIO**

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. designara un supervisor de los elementos asignados a cada inmueble conforme a lo requerido por el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT**, sin costo adicional.

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. designara los supervisores requeridos por el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT** en cada inmueble, mismas que consideraremos para dicha asignación que cada supervisor tendrá bajo su vigilancia un grupo de entre 10 y 50 elementos asignados en un mismo turno; exceptuando los casos en los que el inmueble requiera un número menor a 10 elementos en total, en cuyo caso asignaremos uno que cumpla dicha función, salvo en aquellos casos en los que el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT** expresamente defina que no requiere supervisores. **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** entregará la relación de supervisores responsables asignados a cada inmueble(s) del **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT.**

Los supervisores tendrán la responsabilidad de supervisar, verificar y coordinar el cumplimiento de las actividades requeridas, así como garantizar la correcta organización y evitar tiempos muertos. Entre sus actividades de manera enunciativa más no limitativa, se considerará:

1. **Supervisar:**

1.1 La distribución de los operarios en las áreas del inmueble.
1.2 El buen funcionamiento y uso de la maquinaria, equipo y herramientas.
1.3 El cumplimiento del programa de trabajo.
1.4 La correcta ejecución de las actividades conforme a lo requerido por el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT**.
1.5 Que se cumpla con los turnos requeridos por el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT**.

2. **Verificar:**

2.1 La realización de las actividades propias del **SERVICIO**.
2.2 Que las actividades de los operarios se realicen de la forma estipulada en el programa de trabajo.
2.3 Que los operarios se apeguen al programa en materia de protección civil, correspondiente a cada inmueble.
2.4 El correcto uso del uniforme, gafete y equipo de protección por parte de los operarios dentro del inmueble.
2.5 La asistencia diaria y puntual de los operarios.
2.6 Cubrir las ausencias de los operarios en los tiempos indicados.
2.7 Que el personal de limpieza abandone las instalaciones al término del turno asignado.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

Las demás que le sean requeridas, relativos a la prestación del **SERVICIO** para el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT.**

- **OPERARIOS**

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. proporcionará el número de operarios requeridos por el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT** en cada inmueble. Los operarios registraran su ingreso y salida en el horario establecido en las listas de control de asistencia, que para tal efecto establezca el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT.** Durante su permanencia en las instalaciones, los operarios estarán debidamente uniformados (pantalón y camisola u overol) y portar el equipo de protección (guantes, fajas, lentes, casco, botas, etc.) con gafete de identificación y cubrebocas (según los lineamientos que la Secretaría de Salud indique) proporcionados por **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.**, debiendo garantizar su buen estado para la prestación del **SERVICIO.** En caso de que el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT** requiera equipo especializado como chaleco reflejante, botas de seguridad, identificaciones de seguridad, entre otros, deberán señalarlo en su demanda agregada a **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.**, para considerarlo en la prestación del **SERVICIO**.

Los operarios por ningún motivo podrán realizar actividades administrativas, de vigilancia o actividades diferentes a las mencionadas en el contrato.

PROPUESTA DE TRABAJO

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. presenta dentro de su oferta por inmueble del **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT**, su metodología, programa de trabajo y organigrama (administrativo y operativo) que permite garantizar la prestación del **SERVICIO**.

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F. POR CADA UNO DE LOS INMUEBLES DEL INFONACOT.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

		de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

		materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

		aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura
7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

		dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindará semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
Núcleos Sanitarios		

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado, utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
Mobiliario		
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

		dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.
11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

		a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaria. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

		con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

		acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
Cocina		
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. **Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).**
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
Vidrios y Cancelería		
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

		más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

		superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
Muros		
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F. POR CADA UNO DE LOS INMUEBLES DEL INFONACOT.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según	Mensual	1 vez al mes

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
		material)		
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. presenta dentro de su oferta por inmueble del **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT**, la relación de la maquinaria, equipo y herramientas en óptimas condiciones de uso, con los que garantiza la prestación del **SERVICIO**, la cual deberá ser validada por el personal designado por el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT**, y apegarse al **Apéndice I "INSUMOS, MATERIALES, CONSUMIBLES Y MAQUINARIA REQUERIDOS".**

SUMINISTRO DE MATERIAL E INSUMOS

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. suministrará los materiales e insumos necesarios y suficientes para garantizar el óptimo cumplimiento del **SERVICIO** en cada inmueble, de conformidad con lo solicitado por el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT**, quienes designarán el espacio para su almacenamiento y administración por parte de **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.**

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. contará, en todo momento, con los materiales e insumos suficientes para prestar el **SERVICIO** en los inmuebles determinados por el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT** incluso en los supuestos de casos fortuitos o fuerza mayor.

SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (RECOLECCIÓN DE BASURA)

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. suministrará las bolsas de plástico necesarias, para llevar a cabo la recolección y separación de residuos en el inmueble, conforme a la frecuencia que determine el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT**, adoptando las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y las normas de manejo de residuos de carácter Federal y Local aplicables.

En cada inmueble se depositarán las bolsas acordes a su separación, en los contenedores designados para su concentración, a efecto de mantener limpios en todo momento los cestos de basura.

IDENTIFICACIÓN Y UNIFORMES

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. quedamos obligados a garantizar que el personal portará en todo momento el equipo de protección personal como el cubrebocas, mientras se mantenga alguna alerta sanitaria, así como el uniforme de trabajo que llevará impreso en lugar visible el nombre y logotipo de **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.**, a fin de que puedan ser identificados.

Los uniformes del personal de **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** se mantendrán en buen estado y repondrán tan pronto como dejen de ser funcionales, para garantizar la correcta realización del **SERVICIO.**

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. estamos obligados a otorgar a nuestro personal un gafete de identificación plastificado o con mica térmica, el cual portaran durante su estancia en el inmueble. En caso contrario, a dicho personal se le podrá negar el acceso. Los gafetes cumplirán como mínimo con los siguientes requisitos: logotipo y nombre de **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.**, nombre del trabajador, Número de Seguridad Social y fotografía reciente.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El Administrador del Contrato a través del o los responsables de cada inmueble efectuarán recorridos periódicos con el fin de verificar que se dé cumplimiento de lo contratado, y levantarán un reporte de incidencias que contendrá el lugar, día, hora, incidente o falla detectada, y levantará un reporte al supervisor de **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** para su atención y corrección, asimismo, se comunicará oportunamente por escrito a **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** las cuestiones que estime pertinentes con relación a su ejecución, calidad de los productos de limpieza, así como la conservación de maquinaria y equipo.

El INSTITUTO FONACOT, podrá efectuar la revisión y/o conteo de la plantilla de personal, a través del responsable que para tal efecto sea designado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para verificar que la cantidad de elementos acordados en el contrato, sea la correcta y se encuentren dados de alta en el SUA.

El responsable asignado por el administrador del contrato, a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en cualquier momento podrán solicitar las listas de asistencia para verificar la presencia física del personal. En caso de que algún elemento de limpieza, de cualquier inmueble no se encuentren en sus áreas de trabajo, se anulará el registro y se considerará el día como falta, dando aviso al Administrador del Contrato, quien lo hará del conocimiento de **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.**, adicionalmente se aplicará la pena convencional o deductiva correspondiente, según sea el caso.

FORMA DE PAGO.

Con fundamento en el Art. 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público el pago se realizará de manera mensual a mes vencido por los servicios efectivamente prestados en el mes inmediato anterior, previa entrega, validación y aceptación de los entregables correspondiente que apliquen en el mes y el original de la factura en los primeros 5 días hábiles posteriores a la prestación del servicio, debidamente firmada por **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.**, dentro de los 20 días naturales posteriores a su presentación y aceptación de la factura electrónica CFDI, en formato PDF y junto con su archivo .XML la cual deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes, en moneda nacional, una vez aceptados los servicios efectivamente prestados a satisfacción y aprobación del Administrador del Contrato.

Así mismo, **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** entregará mensualmente Reporte del SUA dentro de los primeros 5 días hábiles del mes y día que corresponda, en caso de no entregar el documento solicitado, no se realizará el pago correspondiente.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

Los CFDI's (facturas) deberán contar con el visto bueno de la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales y con los requisitos fiscales vigentes señalados en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación Aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deberán:

- Presentar los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), en archivo XML dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a la conclusión mensual de la prestación del servicio, que reúnan los requisitos fiscales respectivos, en la que indique el servicio prestado y el número de contrato que lo ampara. Dichos comprobantes serán enviados y entregados en las oficinas centrales del INSTITUTO FONACOT, ubicadas en Avenida Insurgentes Sur No. 452, 1er Piso, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, en la oficina de la Subdirección de Servicios Generales, en un horario de labores de las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes en días hábiles. así mismo deberá ser enviada a los correos electrónicos de erika.psihas@fonacot.gob.mx, arturo.sanchez@fonacot.gob.mx, y abel.barragan@fonacot.gob.mx y yamily.gonzalez@fonacot.gob.mx

- Los comprobantes fiscales deben emitirse por los actos o actividades que se realicen, dichos comprobantes deben de cumplir con las especificaciones que determine el Servicio de Administración Tributaria (SAT), considerando el Anexo 20 "Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet".

El pago, quedará condicionado, proporcionalmente, al pago y/o deducción que **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** deba efectuar por concepto de penas convencionales y deductivas.

Tratándose de pagos en exceso que hayamos recibido **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.**, reintegraremos las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación. En los casos de prórroga para el pago de Créditos Fiscales, los recargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Instituto FONACOT, de conformidad con lo establecido en el artículo 51, párrafo tercero y cuarto de **La Ley**

En caso de que **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** presente sus facturas con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los artículos 89 y 90 de **"El RLey".**

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. podrá modificar el número de cuenta y el nombre de la Institución bancaria, sin que sea necesario modificar el contrato, siempre que el representante legal dé aviso por escrito al Instituto FONACOT por lo menos con 10 (diez) días naturales de anticipación a la presentación de la factura.

ENTREGABLES

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. entregara al administrador del contrato, a través de quien éste designe en el domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur No 452, primer piso, Col. Roma Sur, Demarcación Territorial, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP. 06760 dentro de los plazos establecidos en el cuerpo del presente Anexo Técnico, los siguientes documentos:

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

- Listas de asistencia de los elementos durante los primeros tres días hábiles del mes siguiente al que se reporta. (Anexo 12.A)
- Hoja de reporte de baños durante los primeros tres días hábiles siguientes al mes que se reporta. (Anexo 12.B)
- Reporte de Incidencias, durante los primeros 3 días hábiles del mes siguiente al que se reporta, solo en el caso de que existan incidencias durante el mes.
- Formatos de verificación del servicio, (Anexo 12.C) de acuerdo a lo solicitado en cada formato.
- Formato de limpieza profunda y/o profunda emergente durante los primeros tres días hábiles del mes siguiente al que se reporta, solo en el caso de que se solicite el servicio. (Anexo 12.D)
- **Reporte del SUA mensual dentro de los primeros 17 días hábiles posteriores al vencimiento del pago de los derechos.**

ACCIONES DE DISCIPLINA, ORDEN Y SEGURIDAD

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. instruiremos a nuestro personal para que guarden la debida disciplina y orden durante la prestación del **SERVICIO**. Dentro de los inmuebles del **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT**, mantendrán el debido respeto, atención y cortesía en sus relaciones con el personal y usuarios de los mismos; también acataran las normas de seguridad aplicables en el inmueble del **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT.** Si el personal de **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** incurriere en una falta de disciplina o respeto, el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT** podrá solicitar que se sustituya por otro elemento de manera inmediata.

SE ENTENDERÁN POR CONDUCTAS DE INDISCIPLINA LAS SIGUIENTES:

- Uso de celular y música a un volumen alto.
- Dormirse durante la jornada de trabajo dentro de las instalaciones.
- Realizar juegos de azar, rifas, tandas, ventas, leer o atender asuntos no relacionados con sus actividades durante el **SERVICIO**.
- Causar daños intencionales o involuntarios a bienes, instalaciones y equipos.
- Amenazar la integridad física, la vida, el patrimonio de las personas; así como tener riñas físicas o verbales.
- Introducirse con engaños, violencia o sin permiso de la persona autorizada a las áreas del **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT.**
- Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas durante el turno y/o dentro del inmueble.
- Introducir armas de fuego o punzocortantes a las instalaciones del **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT**.
- Cometer delitos tipificados en el Código Penal Federal o faltas administrativas indicadas en las Leyes o demás disposiciones administrativas en materia de policía y buen gobierno.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

.

Estas conductas son de carácter enunciativo más no limitativo.

RESPONSABILIDAD LABORAL

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. manifiesta que el personal que realice las tareas relacionadas con la prestación del **SERVICIO**, estará bajo su responsabilidad única y directa, por lo tanto, en ningún momento se considerará al **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT**, como patrón sustituto o solidario, pues la misma, no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal y consecuentemente, **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** se compromete a liberar al **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT** de cualquier responsabilidad laboral o civil, obligándonos a garantizar el pago de las prestaciones laborales y de seguridad social para nuestros empleados.

Asimismo, **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** asume la responsabilidad en materia de seguridad social referente a sus trabajadores y/o a las que haya lugar, en caso de que alguno de éstos sufra un accidente, enfermedad o riesgo de trabajo.

RESPONSABILIDAD CIVIL

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. garantizará durante la vigencia del servicio el pago de los daños que por causas imputables a la mano de obra de nuestro personal pueda causar a las instalaciones en general y los problemas de cualquier naturaleza que puedan derivar durante la prestación del servicio contratado mediante una póliza de responsabilidad civil cuyo monto de cobertura será de al menos $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) por evento. El plazo de la entrega de dicha póliza será de 10 días naturales después de emitido el fallo, y será entregada al administrador del contrato en el Edificio Sede del Instituto Fonacot, ubicado en Av. Insurgentes Sur No 452, primer piso, Col. Roma Sur, Demarcación Territorial, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP. 06760.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. garantizará el cumplimiento del contrato, entregando al Instituto FONACOT dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, tal como se refiere en la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, preferentemente póliza de fianza en moneda nacional, expedida por institución legalmente autorizada para operar en el ramo, conforme a la legislación mexicana, a favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Instituto FONACOT), por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo total de la contratación, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Las obligaciones contenidas en el contrato, son divisibles y en caso de que **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** incumpla con alguna de sus obligaciones, el **Instituto Fonacot** procederá hacer efectiva la garantía, en forma proporcional a las obligaciones incumplidas.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

PENAS CONVENCIONALES O DEDUCCIONES

INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V. al incurrir en cualquiera de los incumplimientos del **SERVICIO** que se señalan a continuación, será acreedor a la aplicación de penas convencionales o deducciones que determine el **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT** que deberán señalarlas en lo concerniente a las especificaciones y condiciones para la prestación del **SERVICIO** en el contrato específico respectivo, de manera enunciativa mas no limitativa:

PENALIZACIONES:

1. Se aplicará una penalización del 1% sobre el monto total diario, antes de IVA, del o los elementos que no se presenten a prestar el servicio, para lo cual se debe considerar que el día (s) en el (los) que no se recibió el servicio, no será pagado, independientemente a la aplicación de la presente pena convencional.

2. Se aplicará una penalización correspondiente al 1%, proporcional al costo diario por elemento antes de IVA, del elemento que no realizó la actividad por día de atraso en la realización de cualquiera de las actividades enunciadas en el inciso **"f"** de **LINEAMIENTOS GENERALES"**, de la siguiente manera:

No se realizó actividad	Número de días penalizados
Diaria	Los días no laborados del mes
Semanal	4 días del mes
Quincenal	2 días del mes
Mensual	1 día del mes
Bimestral	1 día cada 2 meses
Trimestral	1 día cada 3 meses

3. Se aplicará una penalización correspondiente al 1%, proporcional al costo diario por elemento antes de IVA, del elemento que no se presente a laborar en los días y horarios especificados. y si **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** no proporcione un sustituto dentro de las dos horas después de iniciado el turno a que corresponda.

4. Se aplicará una penalización correspondiente al 1%, proporcional al costo diario por elemento antes de IVA, del elemento que no cuente con material e insumos de limpieza para realizar sus actividades diarias, entendiendo que si no cuenta con material su presencia no será suficiente para cumplir con el servicio, por lo que se tomará como falta del personal, por día de atraso en la realización de cualquiera de las actividades enunciadas en el inciso **"f"** de **LINEAMIENTOS GENERALES**.

5. Se aplicará una penalización correspondiente al 1%, proporcional al costo del número de elementos en el servicio, Cuando **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** incumpla con las obligaciones patronales, como son:

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

a. Por cada día natural de retraso, en el caso de que no entregue de manera mensual al **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, los listados del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), así como su concerniente comprobante de pago debidamente efectuado, esto, iniciando el cálculo al cuarto día posterior al vencimiento del plazo que concede el IMSS para el pago respectivo; dicho comprobante de pago deberá reflejar las liquidaciones efectuadas tanto por concepto de cuotas obrero patronales al IMSS, Afore y/o cuenta individual, así como las aportaciones al INFONAVIT, según corresponda.

b. En caso de que, de la revisión realizada a los listados del SUA, se desprenda que haya personal de la empresa laborando, y que no se encuentre dado de alta en el IMSS, esto será por cada elemento que estuviera en dicha situación.

c. En caso de que, de la revisión realizada a los listados del SUA, se desprenda que haya personal laborando y no este registrado en su totalidad ante el IMSS, es decir, cuando su fecha de inicio de actividades en la empresa difiera de su fecha de alta en el IMSS, o su fecha de baja en dicho instituto sea anticipada a su fecha de baja en la empresa, esto será por cada día que no esté cubierto y por cada trabajador.

DEDUCCIONES:

1. Se aplicará una deducción del 1%, proporcional al costo diario por elemento antes de IVA, del elemento que realizó las actividades con una deficiencia de calidad; incumplimiento parcial de los términos, condiciones y/o características de cualquiera de las actividades enunciadas en el inciso **"f"** de los **LINEAMIENTOS GENERALES"**.

2. Se aplicará una deducción del 1% por día, proporcional al costo diario por elemento antes de IVA, del elemento que no se presente debidamente uniformado e identificado.

3. Se aplicará una deducción del 1% por día, proporcional al costo diario por elemento antes de IVA, del elemento que, en el día a deducir, presente indisciplina o falta de respeto al personal o personas usuarias de las instalaciones.

De conformidad con lo dispuesto en la parte final del primer párrafo del artículo 96 del" RLey**"**, la suma de todas las penas convencionales aplicadas a **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** por ningún concepto podrá exceder el monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Si en un término de 10 (diez) días naturales persiste el atraso, el Instituto FONACOT podrá rescindir administrativamente el contrato y, en su caso, hará efectiva la fianza para el cumplimiento del contrato, en los términos del artículo 54 de la **La Ley**

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 95 del **"El RLey".**, el pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso. En el entendido de que si el contrato

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

es rescindido no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

Para determinar la aplicación de penas convencionales, no se tomarán en cuenta los incumplimientos motivados por caso fortuito o causas de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.**

Ambas partes acuerdan que aquellas obligaciones que no tengan establecido en el contrato plazo determinado de cumplimiento no serán objeto de penalización alguna, pero su incumplimiento parcial o deficiente dará lugar a que el Instituto FONACOT deduzca su costo del importe correspondiente.

PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Plazo de Inicio para la prestación del servicio

El servicio iniciará al día 16 de febrero del 2023, debiéndose presentar **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.** con el administrador del contrato, en la partida 1 y 2; en el caso de las partidas N° 3 a la N° 80 se deberá presentar con el director de sucursal o con el Coordinador Administrativo respectivo, de la oficina en que se prestará el servicio para definir y presentar al personal que llevará a cabo el servicio

El servicio de limpieza general de inmuebles, se realizará todos los días del año, excepto domingos y días de descanso obligatorios, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo.

Plazo para la suspensión del servicio

El plazo para la suspensión del servicio no podrá ser mayor a un mes, y en caso de persistir las circunstancias que dieron origen a la suspensión inicial, este se ampliará según las circunstancias que prevalezcan, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 55 Bis de **La Ley** y 102 del **RLey**.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Conforme al artículo 84, penúltimo párrafo del **"El RLey".**, el servidor público responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato por el Instituto FONACOT será el Subdirector General de Administración, a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicado en Av. Insurgentes Sur N° 452, 1er. piso, Col. Roma Sur, Demarcación Territorial, Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSUMOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA REQUERIDOS.

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA.

Áreas		Descripción de la Rutina	Materiales, Insumos, Consumibles, Herramienta y Maquinaria	Descripción	Norma Oficial Mexicana
Pisos					
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Cera	Cera líquida para pisos	N/A
			Pulidora industrial y consumibles	Máquina pulidora de 20"	N/A
			Extensión eléctrica	Extensión eléctrica de uso rudo	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
		Mopeado	Mop	Mop completo	N/A
			Aceite para mop	Tratamiento para mops (magnetizador)	N/A
			Repuesto para mop	Repuesto para mop	N/A
			Funda para mop	Funda para mop	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
2	Piso Laminado	Barrido	Escoba	Escoba de plástico tipo cepillo o escoba de mijo	N/A
			Recogedor	Recogedor de lámina o de plástico con mango	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
		Mopeado	Mop	Mop completo	N/A
			Limpiador	Limpiador líquido para pisos laminados 1 lt	N/A
			Repuesto para mop	Repuesto para mop	N/A
			Funda para mop	Funda para mop	N/A
			Guantes de	Guantes de hule	N/A

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Materiales, Insumos, Consumibles, Herramienta y Maquinaria	Descripción	Norma Oficial Mexicana
			hule		
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Escoba	Escoba de plástico tipo cepillo o escoba de mijo	N/A
			Recogedor	Recogedor de lámina o de plástico con mango	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
		Trapeado	Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI-2018
			Mechudo	Mechudo de algodón	N/A
			Jalador	Jalador de piso	N/A
			Jerga	Jerga en rollo	N/A
			Cubeta	Cubeta de plástico	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
		Pulido (según material)	Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI-2018
			Pasta	Pasta para pulir pisos	N/A
			Pulidora industrial y consumibles	Máquina pulidora de 20"	N/A
			Extensión eléctrica	Extensión eléctrica de uso rudo	N/A
			Guantes de	Guantes de hule	N/A

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Materiales, Insumos, Consumibles, Herramienta y Maquinaria	Descripción	Norma Oficial Mexicana
			hule		
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Escoba	Escoba de plástico tipo cepillo o escoba de mijo	N/A
			Recogedor	Recogedor de lámina o de plástico con mango	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
		Lavado	Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI-2018
			Hidrolavadora de alta presión	Hidrolavadora eléctrica (2000 a 2799 psi) presión operativa)	N/A
			Extensión eléctrica	Extensión eléctrica de uso rudo	N/A
			Manguera		N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
5	Escaleras	Barrido	Escoba	Escoba de plástico tipo cepillo o escoba de mijo	N/A
			Recogedor	Recogedor de lámina o de plástico con mango	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
		Trapeado	Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI-2018
			Mechudo	Mechudo de algodón	N/A
			Jalador	Jalador de piso	N/A

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Materiales, Insumos, Consumibles, Herramienta y Maquinaria	Descripción	Norma Oficial Mexicana
			Jerga	Jerga en rollo	N/A
			Cubeta	Cubeta de plástico	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
		Pulido (según material)	Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI -2018
			Pasta	Pasta para pulir	N/A
			Pulidora industrial y consumibles	Pulidora Escalonera 13"	N/A
			Extensión eléctrica	Extensión eléctrica de uso rudo	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
6	Elevadores	Sacudido	Franela	Franela de algodón	N/A
		Limpieza	Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI -2018
			Franela	Franela de algodón	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
7	Estacionamiento, Azotea y áreas comunes	Barrido	Escoba	Escoba de plástico tipo cepillo o escoba de mijo	N/A
			Recogedor	Recogedor de lámina o de plástico con mango	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
		Lavado	Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos,	NOM-189-SSA1/SCFI

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

Áreas		Descripción de la Rutina	Materiales, Insumos, Consumibles, Herramienta y Maquinaria	Descripción	Norma Oficial Mexicana
				aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	-2018
			Hidrolavadora de alta presión	Hidrolavadora eléctrica (2000 a 2799 psi) Presión operativa	N/A
			Extensión eléctrica	Extensión eléctrica de uso rudo	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
Núcleos Sanitarios					
8	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI -2018
			Sarricida	Sarricida líquido, botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI -2018
			Cloro	Cloro al 100% botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI -2018
			Fibra	Fibra abrasiva	N/A
			Cepillo	Cepillo para WC (tipo trompo)	N/A
			Cubeta	Cubeta de plástico	N/A
			Bomba	Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón de madera.	N/A
			Limpiador en polvo	Limpiador en polvo	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
			Cepillo plástico para manos	Cepillo plástico para manos tipo plancha, de cerdas duras de poliéster, con base de	N/A

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

Áreas		Descripción de la Rutina	Materiales, Insumos, Consumibles, Herramienta y Maquinaria	Descripción	Norma Oficial Mexicana
				polipropileno	
			Líquido destapa caños	Líquido destapa caños	N/A
			Piedra pómez	Piedra pómez, "Calidad de limpieza"	N/A
		Desodorizado	Pastilla desinfectante	Pastilla desinfectante y aromatizante para WC varios aromas.	NOM-189-SSA1/SCFI-2018
			Aromatizante	Aromatizante para WC, varios aromas	N/A
			Tapete anti-salpicaduras	Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para mingitorio, varios aromas	N/A
		Lavado de Muros	Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI-2018
			Sarricida	Sarricida líquido, botella de 1 litro	N/A
			Cloro	Cloro al 100% botella de 1 litro	N/A
			Hidrolavadora de alta presión	La que el **INFONACOT** acuerde con **INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.**	N/A
			Extensión eléctrica	Extensión eléctrica de uso rudo	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación	Papel higiénico	Papel jumbo rollo de hoja doble resistente, color blanco.	NMX-N-092-SCFI-2015
			Toalla para manos	Papel toalla hoja resistente, color blanco	NMX-N-096-SCFI-2014

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Materiales, Insumos, Consumibles, Herramienta y Maquinaria	Descripción	Norma Oficial Mexicana
		de dispositivos despachadores)			
		Despachadores de jabón líquido	Jabón líquido para manos	Jabón en espuma para manos, biodegradable, olor a frutas	N/A
Mobiliario					
9	Escritorios, carpetas, charolas y accesorios de escritorio	Limpieza	Franela	Franela de algodón	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
		Lavado (metal)	Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI -2018
			Lavadora para muebles	Motor 1.4 ltp (1000 watts) con 2 turbinas	N/A
			Extensión eléctrica	Extensión eléctrica de uso rudo	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
		Encerado (madera)	Lustrador	Lustrados para muebles en aerosol	N/A
			Aceite rojo	Aceite rojo para madera	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
10	Sillas y Sillones	Lavado	Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI -2018
			Cubeta	Cubeta de plástico	N/A
			Lavadora para muebles	Motor 1.4 ltp (1000 watts) con 2 turbinas	N/A
			Extensión	Extensión eléctrica de	N/A

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Materiales, Insumos, Consumibles, Herramienta y Maquinaria	Descripción	Norma Oficial Mexicana
			eléctrica	uso rudo	
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
11	Equipos Electrónicos	Sacudido	Franela	Franela de algodón	N/A
		Limpieza	Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	N/A
			Franela	Franela de algodón	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
12	Cestos de Basura	Vaciado	Bolsa de plástico	Bolsa de plástico grande	N/A
			Recolectores de basura con ruedas		N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
		Limpieza	Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI -2018
			Franela	Franela de algodón	N/A
			Cubeta	Cubeta de plástico	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
		Lavado	Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI -2018
			Cepillo plástico para manos	Cepillo plástico para manos Tipo Plancha,	N/A

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Materiales, Insumos, Consumibles, Herramienta y Maquinaria	Descripción	Norma Oficial Mexicana
				de cerdas duras de poliéster, con base de polipropileno	
			Cubeta	Cubeta de plástico	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
13	Ventiladores	Sacudido	Franela	Franela de algodón	N/A
		Lavado de aspas	Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI -2018
			Franela	Franela de algodón	N/A
			Cubeta	Cubeta de plástico	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
14	Enfriadores de aire (Rejillas)	Limpieza	Franela	Franela de algodón	N/A
			Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI -2018
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
15	Extintores	Limpieza	Franela	Franela de algodón	N/A
			Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI -2018
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
16	Retiro de Goma de Mascar (pupitres)	Retiro y Limpieza	Cuña	Cuña de lámina con mango de plástico	N/A
			Limpiador	Limpiador líquido	NOM-189-

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

Áreas		Descripción de la Rutina	Materiales, Insumos, Consumibles, Herramienta y Maquinaria	Descripción	Norma Oficial Mexicana
			líquido	multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	SSA1/SCFI -2018
			Franela	Franela de algodón	N/A
			Cubeta	Cubeta de plástico	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
17	Despachadores de agua (solo parte externa)	Limpieza	Franela	Franela de algodón	N/A
			Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI -2018
			Cubeta	Cubeta de plástico	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
18	Persiana	Limpieza	Franela	Franela de algodón	N/A
			Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI -2018
			Cubeta	Cubeta de plástico	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
19	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Franela	Franela de algodón	N/A
			Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI -2018
			Cubeta	Cubeta de plástico	N/A

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Materiales, Insumos, Consumibles, Herramienta y Maquinaria	Descripción	Norma Oficial Mexicana
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
Cocina					
20	Cubiertas	Sacudido	Franela	Franela de algodón	N/A
		Limpieza	Fibra	Fibra abrasiva	N/A
			Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI-2018
			Atomizador	Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno)	N/A
			Limpiador en polvo	Limpiador en polvo	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
			Piedra pómez	Piedra pómez, "Calidad de limpieza"	N/A
21	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Fibra	Fibra abrasiva	N/A
			Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI-2018
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
Vidrios y Cancelería					
22	Vidrios Interiores	Lavado	Limpia vidrios	Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro	N/A
			Cepillo	Cepillo para lavar vidrios	N/A
			Atomizador	Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno)	N/A
			Jalador	Jalador metálico para vidrio, con mango	N/A

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Materiales, Insumos, Consumibles, Herramienta y Maquinaria	Descripción	Norma Oficial Mexicana
			Cubeta	Cubeta de plástico	N/A
			Escalera	Escaleras de aluminio tipo tijera con sujetadores de seguridad	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
23	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Limpia vidrios	Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro	N/A
			Cepillo	Cepillo para lavar vidrios	N/A
			Jalador	Jalador metálico para vidrio, con mango	N/A
			Cubeta	Cubeta de plástico	N/A
			Escalera	Escaleras de aluminio tipo tijera con sujetadores de seguridad	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
24	Domos y parasoles	Limpieza	Limpia vidrios	Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro	N/A
			Franela	Franela de algodón	N/A
			Cubeta	Cubeta de plástico	N/A
			Escalera	Escaleras de aluminio tipo tijera con sujetadores de seguridad	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
25	Letreros de información, cancelería, pasamanos, chapas, maceta, macetones, estructuras metálicas, zoclos, puertas	Limpieza	Franela	Franela de algodón	N/A
			Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI -2018
			Cepillo	Cepillo para lavar	N/A

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Materiales, Insumos, Consumibles, Herramienta y Maquinaria	Descripción	Norma Oficial Mexicana
				vidrios	
			Cubeta	Cubeta de plástico	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
Muros					
26	Muros internos	Limpieza	Limpiador líquido	Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro	NOM-189-SSA1/SCFI-2018
			Franela	Franela de algodón	N/A
			Cubeta	Cubeta de plástico	N/A
			Escalera	Escaleras de aluminio tipo tijera con sujetadores de seguridad	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
27	Lambrín	Limpieza	Franela	Franela de algodón	N/A
			Cubeta	Cubeta de plástico	N/A
			Escalera	Escaleras de aluminio tipo tijera con sujetadores de seguridad	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A
		Encerado	Cera	Cera líquida para mantenimiento	N/A
			Franela	Franela de algodón	N/A
			Escalera	Escaleras de aluminio tipo tijera con sujetadores de seguridad	N/A
			Guantes de hule	Guantes de hule	N/A

Norma Oficial Mexicana	Nombre de la Norma	Objetivo y Campo de Aplicación
NOM-189-SSA1/SCFI-2018	Productos y Servicios. Etiquetado y Envasado	Esta Norma tiene por objeto establecer los requisitos de información sanitaria y

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

Norma Oficial Mexicana	Nombre de la Norma	Objetivo y Campo de Aplicación
	para Productos de Aseo de uso Doméstico	comercial de las etiquetas de los productos de aseo de uso doméstico para elegir una mejor opción de compra, así como las características sanitarias para su envasado y así evitar que su uso represente un riesgo para la salud.
NMX-N-092-SCFI-2015	Industrias de celulosa y papel-papeles creados (tissue) para mercado institucional (higiénico, pañuelo facial, servilleta y toalla)-especificaciones y método de prueba.	Esta Norma Mexicana establece las características de los papeles crepados (Tissue) para el mercado institucional (higiénico, pañuelo facial, servilleta y toalla), en sus diferentes usos y aplicaciones.
NMX-N-096-SCFI-2014	Industrias de celulosa y papel-papeles semikraft: toallas para manos-especificaciones.	Esta Norma Mexicana establece las especificaciones técnicas y los métodos de prueba del papel toalla semikraft. Aplica para toallas fabricadas con papeles reciclados o de fibra secundaria.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Membrete Empresa Licitante

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LIMPIEZA

Sucursal: _____
Operario: _____ No. IMSS: _____
Operario Suplente: _____ No. IMSS: _____

Dia	Operario	Operario Suplente	Material de limpieza	Entrada	Firma	Salida	Firma
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Uniforme	Gaféte	Cubrebocas

SUPERVISOR EMPRESA LIMPIEZA

Nombre y firma

INFONACOT

Nombre y firma

✓= Si	X= No	N/A= No Aplica

Membrete Empresa Licitante

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Membrete Empresa Licitante

SUPERVISIÓN DE BAÑOS

Mujeres piso: Mes:

	1		2		3		4		5		6		7	
	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00
Lavabos														
Shampoo														
Espejos														
Papel Toalla														
W.C.														
Papel higienico														
Pastillas														
Paredes														
Desinfección c/cloro														

	8		9		10		11		12		13		14	
	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00
Lavabos														
Shampoo														
Espejos														
Papel Toalla														
W.C.														
Papel higienico														
Pastillas														
Paredes														
Desinfección c/cloro														

	15		16		17		18		19		20		21	
	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00
Lavabos														
Shampoo														
Espejos														
Papel Toalla														
W.C.														
Papel higienico														
Pastillas														
Paredes														
Desinfección c/cloro														

	22		23		24		25		26		27		28	
	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00
Lavabos														
Shampoo														
Espejos														
Papel Toalla														
W.C.														
Papel higienico														
Pastillas														
Paredes														
Desinfección c/cloro														

	29		30		31	
	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00
Lavabos						
Shampoo						
Espejos						
Papel Toalla						
W.C.						
Papel higienico						
Pastillas						
Paredes						
Desinfección c/cloro						

Supervisor

Nombre y firma

Infonacot

Nombre y firma

Infinitumlimpieza2000@gmail.com

(55)5941 4819

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Membrete Empresa Licitante

SUPERVISIÓN DE BAÑOS

Hombres piso: Mes:

	1		2		3		4		5		6		7	
	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00
Migitorios														
Lavabos														
Shampoo														
Espejos														
Papel Toalla														
W.C.														
Papel higienico														
Pastillas														
Paredes														
Desinfección c/cloro														
	8		9		10		11		12		13		14	
	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00
Migitorios														
Lavabos														
Shampoo														
Espejos														
Papel Toalla														
W.C.														
Papel higienico														
Pastillas														
Paredes														
Desinfección c/cloro														
	15		16		17		18		19		20		21	
	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00
Migitorios														
Lavabos														
Shampoo														
Espejos														
Papel Toalla														
W.C.														
Papel higienico														
Pastillas														
Paredes														
Desinfección c/cloro														
	22		23		24		25		26		27		28	
	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00
Migitorios														
Lavabos														
Shampoo														
Espejos														
Papel Toalla														
W.C.														
Papel higienico														
Pastillas														
Paredes														
Desinfección c/cloro														

	29		30		31	
	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00
Migitorios						
Lavabos						
Shampoo						
Espejos						
Papel Toalla						
W.C.						
Papel higienico						
Pastillas						
Paredes						
Desinfección c/cloro						

Supervisor

Nombre y firma

Infonacot

Nombre y firma

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Membrete Empresa Licitante

ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DEL OPERARIO DE LIMPIEZA

Sucursal: _____
Operario: _____ No. IMSS: _____
Operario Suplente: _____ No. IMSS: _____

	ÁREAS	DESCRIPCIÓN DE LA RUTINA	PERIODO	FRECUENCIA	Cumplio con las actividades del mes		
		PISOS			SI	NO	N/A
1	Piso de madera (duelas y parket)	Tratamiento de cera	Mensual	1 vez al mes			
		Mopeado	Diario	1 vez al día			
2	Piso laminado	Barrido	Diario	1 vez al día			
		Mopeado	Diario	1 vez al día			
3	Mosaico, loseta (barro, cerámica, vinílica, otros) mármol	Barrido	Diario	1 vez al día			
		Trapeado	Diario	1 vez al día			
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes			
4	Cemento, concreto y carpeta asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día			
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana			
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	3 veces por semana			
		Lavado	Bimestral	1 vez al mes			
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día			
		Trapeado	Diario	1 vez al día			
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes			
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día			
		Limpieza	Diario	1 vez al día			
		Pulido	Mensual	1 vez al mes			
8	Estacionamiento, azotea y áreas comunes	Barrido	Diario	1 vez al día			
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana			
		NÚCLEOS SANITARIOS					
9	Baños	Lavado y desinfectado de muebles de baño	Diario	2 veces al día			
		Desodorizado	Diario	2 veces al día			
		Lavado de muros	Semanal	1 vez a la semana			
		Reposición de papel higienico- manos y jabón para el lavado de manos (incluye la habitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sea necesario			
		Despachadorora de jabón liquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón			
		MOBILIARIO					
10	Escritorios, carpetas, charolas y accesorios de escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día			
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena			
		Encerado (maderas)	Quincenal	1 vez a la quincena			

SUPERVISOR EMPRESA LIMPIEZA

_____
Nombre y firma

INFONACOT

_____
Nombre y firma

Nota: Cuando no se cumpla con alguna(s) actividad(es), anotar en el rubro de "NO", el número de días por mes que no se realizó, ejemplo: Si la actividad no se realizó a partir del día 20 del mes julio se consideran los 12 días restantes.

Membrete Empresa Licitante

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Membrete Empresa Licitante

ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DEL OPERARIO DE LIMPIEZA

Sucursal: _____
Operario: _____ No. IMSS: _____
Operario Suplente: _____ No. IMSS: _____

	ÁREAS	DESCRIPCIÓN DE LA RUTINA	PERIODO	FRECUENCIA	Cumplio con las actividades del mes		
		PISOS			**SI**	**NO**	**N/A**
1	Piso de madera (duelas y parket)	Tratamiento de cera	Mensual	1 vez al mes			
		Mopeado	Diario	1 vez al día			
2	Piso laminado	Barrido	Diario	1 vez al día			
		Mopeado	Diario	1 vez al día			
3	Mosaico, loseta (barro, cerámica, vinílica, otros) mármol	Barrido	Diario	1 vez al día			
		Trapeado	Diario	1 vez al día			
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes			
4	Cemento, concreto y carpeta asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día			
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana			
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	3 veces por semana			
		Lavado	Bimestral	1 vez al mes			
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día			
		Trapeado	Diario	1 vez al día			
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes			
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día			
		Limpieza	Diario	1 vez al día			
		Pulido	Mensual	1 vez al mes			
8	Estacionamiento, azotea y áreas comunes	Barrido	Diario	1 vez al día			
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana			
		NÚCLEOS SANITARIOS					
9	Baños	Lavado y desinfectado de muebles de baño	Diario	2 veces al día			
		Desodorizado	Diario	2 veces al día			
		Lavado de muros	Semanal	1 vez a la semana			
		Reposición de papel higienico- manos y jabón para el lavado de manos (incluye la habitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sea necesario			
		Despachadorora de jabón liquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón			
		MOBILIARIO					
10	Escritorios, carpetas, charolas y accesorios de escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día			
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena			
		Encerado (maderas)	Quincenal	1 vez a la quincena			

SUPERVISOR EMPRESA LIMPIEZA

Nombre y firma

INFONACOT

Nombre y firma

Nota: Cuando no se cumpla con alguna(s) actividad(es), anotar en el rubro de "NO", el número de días por mes que no se realizó, ejemplo: Si la actividad no se realizó a partir del día 20 del mes julio se consideran los 12 días restantes.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Membrete Empresa Licitante

SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA Y/O PROFUNDA EMERGENTE

Sucursal: _____

Operario 1:	_____	No. IMSS:	_____
Operario 2:	_____	No. IMSS:	_____
Operario 3:	_____	No. IMSS:	_____
Operario 4:	_____	No. IMSS:	_____
Operario 5:	_____	No. IMSS:	_____
Operario 6:	_____	No. IMSS:	_____

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

SUPERVISOR EMPRESA LIMPIEZA

_____
Nombre y firma

INFONACOT

_____
Nombre y firma

Membrete Empresa Licitante

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Atentamente

Cesar Manuel Solís Corona
Representante Legal
Infinitum Limpieza S.A. de C.V.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Edificio Sede Insurgentes
Av. de los Insurgentes Sur Número 452 Col. Roma Sur C.P. 06760 Demarcación Territorial Cuauhtémoc. Ciudad de México

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día
Vidrios y Cancelería				

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Edificio Sede Alterna Plaza de la República
Plaza de la República 32 Col. Tabacalera, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Almacén de Mar Adriático Avenida
Mar Adriático # 46 Colonia Popotla Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México C.P. 11400

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Vallejo
Norte 45 No. 853-B, Col. Industrial Vallejo, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, C.P. 02300, México, Ciudad de México.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

San Antonio Abad
San Antonio Abad No. 150, Col. Tránsito, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06820, México, Ciudad de México.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Iztacalco
Av. Añil No 57, Planta Baja entre Río Churubusco y Resina Col. Granjas México C. P. 08400 Demarcación Territorial Iztacalco, Ciudad de México.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
	Microondas			
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Tlalnepantla
Av. Sor Juana Inés de Cruz, No 22 Despacho106-4, Col. Centro de Tlalnepantla de Baz, Estado de México

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Ecatepec
Av. Insurgentes No 102, Planta Baja, locales 8, 9, 10, y 11 (Gran Plaza) entre Encino y 3a. Cerrada de Isabel la Católica Col. El Calvario, San Cristóbal Centro, Ecatepec de Morelos Estado de México.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
	Microondas			
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Insurgentes
Insurgentes Sur 452, Planta Baja, Col. Roma Sur, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Coapa
Av. Canal de Miramontes 3280, Locales 27, 28, 29, 30, Coaplaza, Col. Villa Coapa, Demarcación Territorial Tlalpan, C.P. 14390, Ciudad de México.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Mixcoac
Rebull Número 61, Local 3 entre Av. Molinos y Leonardo Da Vinci Col. Mixcoac CP. 03910 Demarcación Territorial Benito Juárez Ciudad de México.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
	Microondas			
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Texcoco
Prolongación 16 de Septiembre No. 310, Loc. 30, Col. Barrio de San Pablo Centro, C.P. 56116, Texcoco, Estado de México.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Cuautitlán Izcalli
Av. Huhuetoca s/n, SORIANA, Loc. 6, Col. Claustro de San Miguel, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Sindicato de Trabajadores INFONACOT
Calle Oriente 170 Num. 96, Col. Moctezuma 2da. Sección, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, México, CP. 15530, Ciudad de México.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
	Microondas			
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Pachuca
Carr. Pachuca- Tulancingo No. 1000, Loc. D9 al D12, Plaza Universidad, Col. Abundio Martínez, C.P. 42184, Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Tizayuca
Carretera México- Pachuca Km. 50, oficina de CANACINTRA Tizayuca, Zona Industrial Tizayuca, C.P. 43800, Tizayuca, Hidalgo.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Cuernavaca
Plan de Ayala No. 501, Local 26A B y C. Col. Teopanzolco, Plaza Arcos Cristal, C.P.62350, Cuernavaca, Morelos.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Cuautla
Galeana No. 33, Loc. 101, planta alta, Col. Centro, C.P. 62740, Cuautla, Morelos.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Acapulco
Av. Costera Miguel Alemán No. 1803, Frac. Magallanes, C.P. 39690, Acapulco, Guerrero.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Chilpancingo
Priv. de Jacarandas S/N, P.B., puerta 4 STPS, Col. Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Toluca
Ignacio Allende Sur No. 116, Col. Centro, C.P. 50000, Toluca, Estado de México.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Lerma
Toluca Zona Conurbada ubicada en Av. Paseo Tollocan No. 1195, Colonia Santa María Totoltepec, C.P. 50245, Toluca, Estado de México.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Chihuahua
Calle Ramírez Calderón No. 901, Col. San Felipe, C.P. 31203, Chihuahua, Chihuahua.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Cd. Juárez
Av. Adolfo López Mateos No. 708, locales 8 y 9 (Plaza Delta), Col. Los Nogales, C.P. 32350, Ciudad Juárez, Chihuahua.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Los Mochis
Av. Cuauhtémoc No. 201 Poniente, Col. Bienestar, C.P. 81280, Los Mochis, Sinaloa.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Mazatlán
Av. Ejército Mexicano No. 1401-A, Col. Ferrocarrilera, C.P. 82010, Mazatlán, Sinaloa.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Cd. Obregón
Durango No. 245 Sur, Col. Centro, C.P. 85000, Ciudad Obregón, Sonora.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día
Vidrios y Cancelería				

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Empalme
Plaza Reforma, Loc.5, Col. Moderna, C.P.85330, Empalme, Sonora.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Nogales
Av. de los Nogales No. 277, Loc. 3, 4 y 5, Plaza Coyoacán, Col. Colinas del Yaqui, C.P. 84093, Nogales, Sonora.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

La Paz
Calz. Forjadores de Sudcalifornia No. 286, Col. Bellavista, C.P. 23078, La Paz, Baja California **Sur.**

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

San José del Cabo
Carretera Transpeninsular Km. 34.5, Col. Guaymitas, Plaza Guaymitas, Loc. 2, C.P. 23407, San José del Cabo, Los Cabos, Baja California Sur.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
	Microondas			
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Mexicali
Av. Reforma No. 692, Esq. Nicolás Bravo, Col. Centro 1ª Sección, C.P. 21100, Mexicali, Baja California

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Delicias
Circuito Plaza de la Republica 4 Norte Colonia Centro Entre calle Central y calle 2da. Norte C.P. 33000.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Culiacán
Gral. José Aguilar Barraza No. 1297 Poniente, Col. Centro, C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Hermosillo
Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 323, Col. Valle Grande, C.P. 83205, Hermosillo, Sonora.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Nuevo Laredo
Calle Héroe de Nacataz y Reynosa s/n, anexo al Centro Cívico, Zona Centro, CP 88000, Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Monterrey
Av. Melchor Ocampo No. 330 y 340 Ote, Col. Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Monterrey II
Av. Ruiz Cortines y General Bonifacio Salinas No. 600, Col. León XIII, C.P. 67120 Guadalupe, N.L. Sucursal Soriana Lindavista

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Saltillo
Blvd. Venustiano Carranza No. 3480, Col. Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Cd. Acuña
Libramiento Emilio Mendoza Cisneros No. 1315, centro comercial MERCO, Col. Benjamín Canales, C.P. 26236, Cd. Acuña, Coahuila.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Monclova
Calle Venustiano Carranza No. 410, locales 2, 3 y 4, Colonia Centro, C.P. 25700, Monclova, Coahuila.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Piedras Negras
Blvd. Eliseo Mendoza Berrueto s/n, Plaza Ciento Tres, Local 5, Col. San Felipe Norte, C.P. 26070 Piedras Negras, Coah.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Tampico
Av. Hidalgo No. 2401, Col. Reforma, C.P. 89140, Tampico, Tamaulipas.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Reynosa
Herón Ramirez Esq. con Michoacán No. 400, Locales 4, 5 y 6 Col. Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Cd. Victoria
Palacio Federal, Calle Juan B. Tijerina sin Número, entre José María Morelos y Matamoros, Zona Centro, CP. 87000 Cd. Victoria, Tamaulipas.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
	Microondas			
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Matamoros
Av. Prolongación González No. 2035 Col. Parque Industrial, Plaza Comercial Soriana Laguneta, C.P. 87479, Matamoros, Tamaulipas.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Tijuana
Blvd. Díaz Ordaz No.14910, Col. Las Brisas, Plaza Las Brisas, C.P. 22115 Tijuana, Baja California.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Ensenada
Av. López Mateos 1306 P.B., entre Espinoza y Mar, Zona Centro, C.P. 22800, Municipio de Ensenada, Baja California.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Torreón
Av. Morelos No. 138 Poniente, Col. Centro, C.P. 27000, Torreón, Coahuila.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Durango
Aquiles Serdán No. 954, planta alta, Victoria de Durango Centro, C.P. 34000, Durango, Durango.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Gómez Palacio
Av. Hidalgo No. 113 Sur, Loc. 4, Col. Centro, Gómez Palacio, Durango.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Aguascalientes
Av. López Mateos Oriente No. 520, Col. Barrio de la Purísima C.P. 20259, Aguascalientes, Aguascalientes.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
Vidrios y Cancelería		
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
Muros		
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Guadalajara
Av. Lázaro Cárdenas No. 2305, edificio H, Loc. 102, Plaza Comercial Abastos, Col. Las Torres, C.P. 44920, Guadalajara, Jal.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Guadalajara II
Av. Dr. Roberto Michel No. 1003 esquina Salvador López Chávez local sub ancla 3 (Centro Comercial Parques Guadalajara) Col. Olímpica, Guadalajara, Jal.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
	Microondas			
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Manzanillo
Av. Elías Zamora Verdusco No. 2114 A, locales 1 y 2, Plaza Lauret, Barrio V, Col. Valle de las Garzas, C.P. 28219, Manzanillo, Colima.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Colima
Calle Gabriela Mistral 350, Col. Lomas de Circunvalación, C.P. 28010, Colima, Col.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

León
Juan José Torres Landa Oriente 1007, Loc. 14 y 15, Col. Puerta San Rafael, C.P. 37480, León, Guanajuato.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Celaya
Blvd. Adolfo López Mateos No. 932 Poniente, Col Centro, C.P. 38000, Celaya, Guanajuato.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Irapuato
Av. Guerrero No. 1871, Local 2, (entre Orquídea y Jazmín), Col. Gámez, C.P. 36650. Irapuato, Guanajuato.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Morelia
Av. Lázaro Cárdenas No. 2000, Col. Chapultepec Sur, C.P. 58260, Morelia.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Lázaro Cárdenas
Av. Melchor Ocampo, No. 31, Locales 4 y 5 (Plaza Costa Azul), Colonia Segundo Sector de Fidelac, C.P. 60953, Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Uruapan
Av. Chiapas, No. 401 locales 6 y 7, Colonia Ramón Farías, C.P. 60050, Uruapan, Michoacán.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Zamora
Amado Nervo Poniente No. 70, Col. Centro, C.P. 59600, Zamora, Michoacán.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Querétaro
Av. Manuel Gutiérrez Nájera No. 113, Col. Centro, C.P. 76000, Querétaro, Querétaro.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

San Juan del Río
16 Septiembre No. 8, Loc. 1, Col. Centro, C.P. 76800, San Juan del Río, Querétaro.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

San Luis Potosí
Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Cd. Valles
Carranza No. 53 Sur, Zona Centro, C.P. 79000, Ciudad Valles, San Luis Potosí.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Fresnillo
Paseo del Mineral No. 101-B, Col. Luis Donaldo Colosio, C.P. 99036, Fresnillo, Zacatecas.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Zacatecas
Blvd. José López Portillo No. 303, edificio STPS, Col. Dependencias Federales, C.P. 98618, Zacatecas, Zacatecas.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Tepic
Av. Tecnológico No. 3983, Loc. 8, 9 y 10, Col. Ciudad Industrial, Practiplaza Oriente, C.P. 63173, Tepic, Nayarit.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Puerto Vallarta
Av. Francisco Villa No. 1474, P.B., Col. Los Sauces, C.P. 48328, Pto Vallarta, Jal.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Cancún
Av. Tulum, Retorno 1, Lote 3, Manzana 1, Súper manzana 22, Col. Centro, C.P. 77500, Benito Juárez, Quintana Roo.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Chetumal
Avenida Independencia No. 134, Colonia Chetumal Centro, C.P. 77000, Municipio de Othón P. Blanco

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Cozumel
Plaza del Sol, Mercado de Artesanía, Local Planta Alta 8 Andador 5ta. Avenida Sur No. 1 Col. Centro C.P. 77600.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Playa del Carmen
Av. Benito Juárez, Lt. 3, Loc. 12 y 13, Plaza Papagayos, Col. Centro, C.P. 77710, Playa del Carmen, Quintana Roo.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Mérida
Paseo Montejo No. 492-A por la 43, Col. Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Campeche
Av. 16 de Septiembre s/n, Palacio Federal, Col. Centro, C.P. 24000, Campeche, Campeche.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Puebla
Calle 9 Norte No. 208, Col. Centro, C.P. 72000, Puebla, Puebla.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Tehuacán
Calle 1 Norte No. 618, Loc. 8, 9 y 10, Plaza Montecarlo, Col. Francisco Sarabia, C.P. 75730, Tehuacán, Puebla.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Tlaxcala
Av. Ocotlán No. 15, Col. Ocotlán, C.P. 90100, Tlaxcala, Tlaxcala.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Tapachula
Av. Central Sur No. 76 Col. Centro, C.P. 30700, Tapachula Chiapas.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Oaxaca
Calzada Héroes de Chapultepec No. 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Oaxaca. Oax.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Salina Cruz
Calle 5 de Mayo No. 4, Col. Centro, C.P. 70650, Salina Cruz, Oaxaca.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día
Vidrios y Cancelería				

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Tuxtepec
Av. 20 de noviembre s/n, Col. La Piragua, C.P. 68300, Tuxtepec, Oaxaca.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Córdoba
Av. 1, No. 2271, Colonia Centro, C.P. 94500, Córdoba, Veracruz

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Poza Rica
20 de noviembre 110, Col. Cazones, CP 93230, Poza Rica de Hidalgo.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Xalapa
Diego Leño S/N, Col. Centro, CP 91000, Xalapa, Veracruz.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Villahermosa
Benito Juárez No. 118-120, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Cd. del Carmen
Av. 10 de Julio No. 117 Col. Francisco y Madero CP. 24190 Cd. Del Carmen, Campeche

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado liquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Coatzacoalcos
Av. Benito Juárez No. 511, Col. Centro, C.P. 96400, Coatzacoalcos, Veracruz.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Tuxtla Gutierrez
3a Norte Poniente No. 1395, entre la 12 y 13 Poniente Norte, Col. Moctezuma, C.P. 29030, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas..

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

.

Veracruz
Av. Salvador Díaz Mirón No.2870, Col. Electricistas, C.P. 91916.Veracruz, Veracruz.

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Pisos				
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tratamiento de Cera	Mensual	1 vez al mes
		Mopeado	Diario	1 vez al día
2	Piso Laminado	Barrido	Diario	1 vez al día
		Mopeado	Diario	1 vez al día
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol.	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
5	Alfombra	Aspirado	Semanal	1 vez a la semana
		Lavado	Bimestral	1 vez al bimestre
6	Escaleras	Barrido	Diario	1 vez al día
		Trapeado	Diario	1 vez al día
		Pulido (según material)	Mensual	1 vez al mes
7	Elevadores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Pulido	Mensual	1 vez al mes
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Barrido	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
Núcleos Sanitarios				
9	Baños	Lavado y Desinfectado de Muebles de Baño	Diario	2 veces al día
		Desodorizado	Diario	2 veces al día
		Lavado de Muros	Semanal	1 vez por semana
		Reposición de papel de baño – manos y jabón para lavado de manos (incluye la habilitación de dispositivos despachadores)	Diario	Las veces que sean necesarias
		Despachadores de jabón líquido	Diario	Cada vez que se agote el jabón
Mobiliario				
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado (metal)	Quincenal	1 vez a la quincena
		Encerado (madera)	Quincenal	1 vez a la quincena
11	Sillas y Sillones	Lavado	Trimestral	1 vez
		Aspirado	Mensual	1 vez
12	Equipos Electrónicos	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
13	Cestos de Basura	Vaciado	Diario	Las veces que sea necesario
		Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Semanal	1 vez a la semana
14	Ventiladores	Sacudido	Diario	1 vez al día
		Lavado de aspas	Quincenal	1 vez a la quincena
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Limpieza	Mensual	1 vez al mes
16	Extintores	Limpieza	Diario	1 vez al día
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Retiro y Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
18	Despachadores de Agua (solo parte externa)	Limpieza	Diario	1 vez al día
19	Persianas	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza	Diario	1 vez al día
Cocina				
21	Cubiertas	Sacudido	Diario	1 vez al día
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Limpieza	Diario	1 vez al día

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

Áreas		Descripción de la Rutina	Periodo	Frecuencia
Vidrios y Cancelería				
23	Vidrios Interiores	Limpieza	Semanal	1 vez a la semana
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Lavado	Trimestral	1 vez al trimestre
25	Letreros de Información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Limpieza	Diario	1 vez al día
		Lavado	Quincenal	1 vez a la quincena

METODOLOGÍA DE CADA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL NUMERAL 4, INCISO F.		
Pisos		
1	Piso de Madera (Duela y Parket)	Tablón, Duela, Parket y Similares: Desmanchado y mopeado continuo: Limpieza de piso de parket con mechudo húmedo y mopeado con mechudo tratado con aceite. Pulido ligero y atomizado: Atomizado de pisos con sellador metalizado y pulido con máquina y disco canela. Utilizaremos un limpiador con pH neutro para pisos de madera. Humedeciendo ligeramente el piso con un pulverizador y limpiándolo por partes. Sin aplicar demasiado líquido en el piso. Utilizando una mopa de microfibra para limpiarlo.
2	Piso Laminado	Utilizar una escoba de cerdas suaves es clave para limpiar los pisos laminados. Una característica del piso laminado es que es muy susceptible a rayones cuando dejamos que estos se acumulen sobre él, por lo que barrerlo debe ser una tarea diaria. Para ello, la principal recomendación es utilizar una escoba de cerdas suaves. Otra alternativa acerca de cómo limpiar el piso laminado es aspirar en lugar de barrer. utilizaremos un cepillo suave en la dirección que van las tabletas o mosaicos con el fin de retirar la mugre que queda entre las líneas del suelo. Retiro previamente de la suciedad gruesa, el polvo o los guijarros con una aspiradora para no dejar arañazos al fregar. A continuación, fregamos el suelo. Asegurándonos de no usar un paño excesivamente mojado, a continuación, fregamos el suelo laminado en seco si así se desea. Desgaste producido por suelas de goma: eliminar mecánicamente en seco, por ejemplo, con un estropajo de nailon. Manchas: eliminar inmediatamente con un paño absorbente; si la mancha ya se ha secado, fregar con un limpiador adecuado para laminado y secar.
3	Mosaico, Loseta (Barro, Cerámica, Vinílica, Otros), Mármol	Lavado, encerado y abrillantado de pisos de vinílicos o de loseta de cerámica: Lavado con máquina pulidora, cepillo de vinyl, ixtle o fibra verde, según necesidades, aplicando químico desengrasante neutro o removedor, secado para aplicar cera y abrillantado con disco canela o blanco y pulidores, mantenimiento de brillo a base de super-brill, aplicándolo con atomizador y disco canela, mopeado con moop tratado con líquido magnetizador.
4	Cemento, Concreto y Carpeta Asfáltica	Lavado de pisos de cemento y azulejos con máquina lavadora: Limite el área que se va a limpiar impidiendo el paso. Traslade el equipo, utensilios y materiales al lugar más apartado de la entrada y acomódelos de manera que no estorben al lavar. Enchufe la clavija del equipo en el contacto más próximo a la salida Opere el equipo de lavado de alta presión, dirigiendo la presión hacia el adoquín haciendo movimientos de péndulo en un área de dos metros a lo ancho por noventa centímetros a lo largo del lugar apartado a la extrema derecha conjuntamente con el equipo de lavado de lata presión, es necesario reforzar esta actividad con escobas de plástico que deberán tallar el piso e ir eliminando el exceso de agua que resulte Repita las operaciones de lavado en el área próxima izquierda y así continúe hasta lavar todo lo ancho, o sea, una franja de noventa centímetros de vuelta en "U" de tal forma que el avance general sea en "S". Barrer el exceso de agua hacia el drenaje más cercano al área que se está trabajando. Al terminar su labor limpie y guarde los utensilios.
5	Alfombra	Lavado de alfombras: Despejar el área de trabajo que se va a lavar y trasladar el equipo y materiales al lugar más apartado de la entrada, aspirar totalmente la superficie a lavar y preparar en una cubeta la solución lavadora de alfombras; vertiendo en aproximadamente quince litros de agua un cuarto de litro de shampoo, mojar el cepillo manual en la solución y frotar las orillas de la alfombra, verter el resto de la solución en el tanque de depósito y friccionar con la máquina lava alfombras y el cepillo lavador, toda el área alfombrada, haciendo movimientos laterales en forma de "s". Repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que quede totalmente limpia la alfombra. Finalmente se aspira profundamente para eliminar los restos de agua y se peinará con escoba de plástico Aspirado de alfombras: Prepare su equipo, accesorios y materiales, añada agua al nivel correcto (a la altura de poste del recipiente colector) y trasládese al lugar de trabajo. Quite los muebles del área que se va a aspirar Acople a la aspiradora la manguera, las extensiones que forman la "S" y la boquilla para el aspirado de la alfombra. Inicie el aspirado al extremo derecho de la entrada haga movimiento hacia adelante y hacia atrás arrastrando 90 cms. la boquilla y con avance de derecha a izquierda hasta llegar al extremo del área. Avance hacia atrás 90 cms. Repita las operaciones de aspirado y avance ahora de izquierda a derecha hasta el extremo del área de vuelta en "U" avanzando 90 cms. hacia atrás, de tal manera que el avance sea en "S" hasta aspirar toda la alfombra. Al término de su labor limpie y guarde su equipo y accesorios.
6	Escaleras	Se deberán barrer y trapear constantemente al día según sea requerida la limpieza. El pulido se realizara mensualmente. Trapeado: Trasladarse a la parte más alta de la escalera con jerga totalmente semi seca. Comience a trapear por la parte alta de la escalera y arrastre la basura a todo lo largo del peldaño y júntela cerca de la pared. Baje la basura al escalón inmediato inferior y arrastre la basura hacia la pared con el trapeador y baje al siguiente escalón. Repita las operaciones de trapeado hasta llevar al escalón más abajo y levante la basura con el recogedor. Vierta la basura con mucho cuidado en el colector de basura

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

7	Elevadores	Se limpia previamente con un paño tratado los muros, así como los cristales con líquido especial para lavado de cristales, las superficies de acero inoxidable se tratan con un paño con líquido especial para evitar que se pudiese rayar o maltratar, así como las micas indicadoras. Aseo de piso con un mechudo humedecido, con paño y líquido para acero inoxidable, asear las paredes internas de las cabinas de los elevadores. "no debe pararse el elevador".
8	Estacionamiento, Azotea y Áreas Comunes	Estacionamiento: Deberá estar siempre libre de basura y materiales plásticos y/o afines que puedan dar mala imagen a esta secretaria. Se procede a su barrido con escoba de vara si se requiere para eliminar las hojas de los árboles y posteriormente con escoba de plástico se aplicará un barrido fino, dos veces al día, así como aplicación de desengrasante en aquellas manchas de aceite dejados por autos con fugas de aceite, así como aplicación de aserrín en aquellas manchas que pudiesen ser recientes, posteriormente se procede a lavar con lavadora de alta presión. Se realizará desengrasado a solicitud de la Secretaria. Rejas y/o puertas de estacionamiento: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado semanalmente a base de alta presión con desengrasante. Azoteas: Se deberán encontrar siempre limpias y libres de basura que pudiera provocar la obstrucción en drenajes de salidas en loza azotea y alcantarillado. (este servicio se brindara semanalmente) dependiendo el edificio que sea atendido para limpieza profunda, según calendario de limpieza profunda. Dejar la superficie totalmente limpia y libre al paso de los transeúntes, sin ningún tipo de basura. Esta actividad se efectuará pasando durante la rutina varias veces la escoba y durante dos ocasiones se aplicará agua. Techos : Deberán estar libres de telarañas y de polvo, limpieza semanal. Aspire primero el techo, comenzando por la entrada y haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás, con un recorrido de 90 cms. de derecha a izquierda, con vueltas en "U" y avance general en "S" hasta aspirar todo el techo. Utilice la boquilla plumero para esquinas y superficies curvas y la otra boquilla en plafón liso. Áreas Comunes: Se deberán mantener libres de basura como: envolturas de comida, botellas de plástico, etc. En constante revisión continúa.
	Núcleos Sanitarios	
9	Baños	Siempre deberán encontrarse limpios y en todo momento contar con los suministros de materiales de limpieza para el usuario, considerar que nunca falten. Dos veces por semana se aplicará W40 a las llaves, de los lavabos, palancas, fluxómetros y manerales de W.C., y mingitorios. Trapeado de piso en baños: Comience a trapear del lado derecho y avance hacia enfrente de manera de empujar el polvo y basura a todo lo largo del área al trapear de vuelta en "U" y haga un traslape (encimar) de 5 cms. aproximadamente con el área trapeada anteriormente, hasta volver a trapear todo lo largo del área. Nuevamente vuelta en "U" y continúe trapeando de manera de tener un avance en "S" hasta trapear toda el área encomendada. Muebles sanitarios: Escrupuloso aseo diario, lavado y desinfectado; utilizando materiales de primera calidad con cualidades bacteriológicas, biodegradables. Pisos, muros y espejos en áreas de baño: Estos deberán limpiarse continuamente durante el día de labores y una vez a la semana se lavarán en forma profunda con detergente en polvo biodegradable, aplicando desinfectantes y productos que desmanchen los pisos en baños. el área de baños deberá permanecer siempre con un aroma agradable. Espejos: Se limpia previamente con un paño tratado y posteriormente con un cepillo de cerda se procede a lavar, quitar el jabón con un master para vidrio este procedimiento se debe realizar dos veces al día según las condiciones del espejo, para que quede totalmente limpio y reflejante.
	Mobiliario	
10	Escritorios, Carpetas, Charolas y Accesorios de Escritorio	Equipo de oficina: escritorios, archiveros, cajones, teléfonos: Se limpia previamente con un paño seco para liberar impurezas, posteriormente se procede a limpiar con un paño tratado con el líquido desengrasante, así como para su lavado se requiere fibra verde. Este procedimiento se realiza durante dos ocasiones durante el día. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales. Aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina. limpiar y pulir todo el material metálico brillante del mobiliario.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

11	Sillas y Sillones	Se procede a su limpieza con aspiradora, con cepillo, así como con cepillo de cerda se procede a su lavado en forma circular en sillas de tela, en las de vinyl se procede a su limpieza con paño húmedo tratado, así como posteriormente con cepillo de plástico suave se procede a su lavado diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como se procederá a su lavado mensualmente a base de desengrasante. Acomodado de sillas y acrílicos para alfombra después de asear, en sus sitios originales.
12	Equipos Electrónicos	Teléfono: Cargue el atomizador con una solución, una parte de desengrasante por siete de agua, atomice sobre una de las caras de la franela hasta que esté húmedo, no atomice sobre el aparato. Frote la bocina, el cable, la caja de disco y su conexión. Seque todo el teléfono con la otra cara de la franela. Limpieza con paño húmedo los teléfonos "no lavar con agua y jabón" Limpieza con paño húmedo las micro computadoras "no lavar con agua y jabón", en caso contrario se descontará a la empresa, el importe resultante de la reparación o sustitución de los equipos dañados.
13	Cestos de Basura	Cesto de basura con bolsa de plástico en áreas de WC, los cuales deberán ser vaciados diariamente. Se deberá colocar un bote de basura de plástico en las áreas de lavabos, con bolsas de basura, en todos los baños de la Secretaría, debiéndose cambiar la bolsa en forma diaria. Vaciar diariamente y lavado semanal. obligatorio. Con una franela tratada y húmeda se limpia éste. Con una fibra se lava depositando en una cubeta de agua con este líquido limpio, para después proceder a secarlo y colocarlo nuevamente en su lugar. Recolección constante y separación de papel para reciclado conforme a las indicaciones de la Secretaria, en cada turno.
14	Ventiladores	Limpieza con franela humedecida y líquido desengrasante, limpiar aspas, rejillas protectoras de ventiladores, tapas de difusores de los equipos de aire acondicionado.
15	Enfriadores de Aire (Rejillas)	Rejillas de aire acondicionado, su limpieza deberá ser mensualmente según calendario de limpieza profunda a edificios de la Secretaría. Con un plumero se sacude previamente, posteriormente con un paño debidamente tratado se procede a limpiar en todas sus partes, así como se limpian las lámparas de gas neón con un paño seco, para evitar un posible contacto del paño con la corriente de luz.
16	Extintores	Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día) Limpiar con franela limpia y humedecida con líquido multiusos, para eliminar polvo y manchas.
17	Retiro de Goma de Mascar (muebles)	Con agua hervida, aplicamos mediante un paño húmedo al chicle. Esto hará que la goma de mascar se ablande. Pasados unos minutos cogemos una espátula o un cepillo y raspamos el chicle para eliminarlo.
18	Despachadores de Agua (solo para externa)	Se deberá limpiar diariamente y lavar la charola receptora semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de l porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
19	Persianas	Se limpiarán semanalmente. Se procede a su limpiado tres veces a la semana a base de desengrasante, con un paño húmedo, con un arranque que se desplaza de derecha a izquierda y de arriba abajo. Aspirado y Limpiado: Trasládese al lugar de trabajo, conecte la aspiradora, acople a la misma manguera las extensiones en "S" y la boquilla plumero. Jale uno de los cordones de la persiana hasta lograr que quede completamente cerrada y expuesta a un solo lado. Aspire por la parte más alta de la persiana y todo lo ancho de la misma, hoja por hoja, hasta llegar a la altura que sea conveniente quitarle una de las extensiones al maneral, para que sea cómodo continuar con la siguiente área hasta dejar desempolvada una cara de la persiana. Jale el otro cordón para que quede expuesto el otro lado de la persiana. Repita las operaciones de aspirado hasta dejar toda la persiana limpia. Lavado de persianas: Acomode la escalera firmemente, sin que toque la persiana y de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su desmonte y facilitar su limpieza Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante por catorce de agua, para casos de desinfección, la solución será una parte de desengrasante, una de germicida y catorce de agua y se utiliza ropa especial y guantes. Seque con la franela debidamente doblada con movimientos de arriba hacia abajo, en un recorrido de 60 cms. y con avance de derecha a izquierda, hasta cubrir toda la persiana. Acomode la escalera firmemente de manera que permita alcanzar su parte más alta para proceder a su montaje.
20	Otros (pupitres, butacas)	Limpieza profunda de mobiliario y equipo de oficina (sofás, butacas, pupitres). aplicación de silicón a muebles de madera, lavar y secar todas las bases de acrílico para alfombra y aspirar completamente debajo y alrededor de los escritorios y muebles de oficina.
	Cocina	
21	Cubiertas	Limpieza de muebles con cubierta: Comience a sacudir el mueble por la parte superior, usando caras limpias de la franela. Avance hacia abajo sin dejar de sacudir ningún rincón o superficie oculta. Cambie la cara de la franela cada vez que sea conveniente, para que no manche o ralle el mueble. Sacudido de todos los escritorios y muebles de oficina con telas tratadas para que no se adhiera el polvo, aplicar cera a cubiertas de los escritorios y cristales.

IRAPUATO NO. 76 COL. CLAVERIA
C.P. 02080 ALCALDÍA. AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ILI1312171YA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL
No. IA-14-P7R-014P7R001-N-11-2023
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL"

		Lavar con jabón y fibra verde suave y secar con franela limpia y seca. (horno de microondas, refrigerador, fregadero, alacenas).
22	Refrigeradores y Horno de Microondas	Refrigeradores en áreas administrativas: Su limpieza deberá ser diaria y lavarse semanalmente. Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua, lave la franela con desengrasante y germicida en el séptico. Trasládese al lugar donde se encuentre el refrigerador de agua. Desconecte la clavija del equipo y desmonte el garrafón con movimientos rápidos, para que no se tire mucha agua. Quite el recipiente para derrames, vierta su contenido en la cubeta. Acomode la cubeta debajo de la llave del refrigerador y ábrala para sacar toda el agua que contiene la porta garrafón. Atomice la parte superior de mueble y la porta garrafón. Seque la porta garrafón y todo lo atomizado. Si queda sucio, haga una nueva atomización sobre la mugre y frote con la fibra hasta que queda limpio. Enjuague la base de 1 porta garrafón y saque el agua por la llave del refrigerador, tirándola en la cubeta. Atomice todo el recipiente para derrames, séquelo con la franela, instale y acomode el garrafón.
	Vidrios y Cancelería	
23	Vidrios Interiores	Cargue el atomizador con una solución de una parte desengrasante por catorce de agua. Atomice hacia la parte superior del vidrio a todo lo ancho y largo. Lo más pronto posible, arrastre la solución atomizada haciendo "S" con la cruceta. Seque con la franela la cruceta y el marco del vidrio. Si queda sucio se hace una nueva aplicación de la solución y se frota con el cepillo todo el vidrio.
24	Vidrios Exteriores hasta 3.5 m	Se procede a localizar las áreas donde se pueden colocar los amarres y las cuerdas donde procederá a colgarse el lavador de vidrio, es pertinente aclarar que debe existir en el inmueble las condiciones para realizar este servicio con plena seguridad, para la realización de éste, procederá el limpiador a lavar los cristales de arriba hacia abajo de una manera de abanico.
25	Domos y Parasoles	Lavado de cubo de luz y domos por la parte exterior de los inmuebles e interior en vestíbulos principales y en estructuras de todos los niveles.
26	Letreros de información, Cancelería, Pasamanos, Chapas, Macetas, Macetones, Estructuras Metálicas, Zoclos, Puertas	Tableros de información y/o maquetas: Se deberán limpiar diariamente. (una vez por día). Sacudido con franela húmeda para retirar exceso de polvo y manchas, retiro de exceso de humedad con franela seca. Cancelería de aluminio: se deberán limpiar diariamente. Pasamanos: Deberán limpiarse dos veces al día. Primeramente, se deberá limpiar el exceso de polvo con una franela húmeda, después de lavar con jabón. Secar con la franela limpia y seca. Puertas y Chapas: Cargue el atomizador con una solución de una parte de desengrasante, una de germicida y catorce partes de agua. Abra la puerta 45° aproximadamente y fíjela, acomodando las cuñas entre piso y puerta, por uno y otro lado. Acomode la escalera sin que toque la puerta, de manera que le permita alcanzar las partes altas y todo lo ancho de la puerta. Atomice sobre la puerta más alta y a todo lo ancho de la puerta un área de 60 cms. de arriba hacia abajo por todo lo ancho de la misma. Seque y frote con la franela la superficie de aplicación. Repita la operación de atomizar y secar en el área inmediata inferior, hasta lavar todo un lado de la puerta, o sea, manija, cerradura y bisagras. Macetas y Macetones: Lavar con agua sin jabón la superficie de la planta, de manera suave, así como la maceta, retirar la hojarasca y regado de las mismas. Secar con la franela limpia y seca. Aplicación de pintura en las macetas. Estructuras Metálicas y Puertas: Diariamente se procederá a su limpieza con un paño tratado, así como a su lavado quincenalmente a base de alta presión con desengrasante.
	Muros	
27	Muros internos	Se procede a quitar polvo, así como se procede a aspirado con cepillo, durante la rutina que se efectúa por las mañanas, así como se procederá a su desmanchado de forma inmediata. Muros y paredes con pintura vinílica: se deberán mantener limpias y libres de anuncios. Muros y puertas de panelar: se deberán sacudir y limpiar diariamente y lustrar mensualmente. según calendario de limpieza profunda.
28	Lambrín	Con un plumero y un paño seco se limpian perfectamente la superficie a limpiar, para que quede libre de polvo, posteriormente con un paño limpio y tratado con aceite para muebles y lambrines de madera de encino. Se limpiarán con paño húmedo para eliminar el polvo y posteriormente con cepillo se lavarán con líquido para cristales, se procederá al secado con paño seco.

A t e n t a m e n t e

Cesar Manuel Solís Corona
Representante Legal
Infinitum Limpieza S.A. de C.V.

Ciudad de México, 18 de julio de 2023

Suplente de la Secretaria Técnica del Comité de Transparencia

Erika Helena Psihas Valdés
Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales
P r e s e n t e

En la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, celebrada en medios electrónicos el 18 de julio del 2023, los Miembros del Comité adoptaron el siguiente acuerdo:

CT7SO.18.07.2023-V.1
y los Lineamientos Séptimo fracción III; Noveno y Trigésimo Octavo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, confirma con 3 votos a favor y ninguno en contra, la confirmación de la clasificación de información con carácter Confidencial de **7** Contratos, presentados con la finalidad de dar cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia establecidas en el artículo 70 fracción XXVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asimismo, confirma la clasificación de información con carácter confidencial de las versiones públicas de **242** Contratos, **4** Convenios y **01** Justificación, presentados con la finalidad de dar cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia establecidas en el artículo 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Ivo Alexie Vences Bahena
Suplente de la Secretaria Técnica del Comité de Transparencia del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores